



TouchNTuff® 92-600 92-605

NBR NITRILO

SALPICADURAS

PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS Y LÍQUIDOS

REF. #	MATERIAL DEL FORRO	ESTILOS DE PUÑOS	COLOR	DISEÑO DE AGARRE	GROSOR MM	POW-DER-FREE	TAMAÑO EN	LONGITUD MM	EMBALAJE
92-600 	No corresponde	Puño enrollado	Verde	Suave	0.12	Sí	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	240	100 guantes por caja, 10 cajas por caja de embalaje
92-605 	No corresponde	Puño enrollado	Verde	Relieve en los dedos	0.12	Sí	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	300	100 guantes por caja, 10 cajas por caja de embalaje



Resistencia probada a las salpicaduras de sustancias químicas peligrosas

INDUSTRIAS PRIMARIAS




APLICACIONES IDEALES

- Manipulación de productos químicos
- Análisis de laboratorios
- Farmacéutico
- Talleres de pintura y pulverización
- Industria de impresión
- Electrónica
- Trabajos ligeros de montaje
- Montaje ligero de piezas engrasadas
- Industria del vidrio
- Manipulación de citostáticos
- Manipulación de piezas complejas

DESCRIPCIÓN

- En exhaustivas pruebas llevadas a cabo por un organismo independiente en el modelo Touch N Tuff® se observa una mayor resistencia a una gran variedad de productos químicos industriales que ningún otro guante desechable de nitrilo. (consulte la página 76).
- Fabricado de nitrilo, Touch N Tuff® ofrece hasta cuatro veces la resistencia a pinchazos de guantes de látex natural comparables, y tres veces la resistencia de guantes de neopreno de características similares.
- No contiene proteínas de caucho natural, lo que supone la ausencia de riesgos de alergias tipo I para el usuario. Los estudios sobre irritación cutánea primaria y las pruebas del parche de agresiones han demostrado la ausencia de riesgos de irritación o de dermatitis alérgica de contacto.
- Con la exclusiva "tecnología de nitrilo fino", este guante ofrece un fácil ajuste y un magnífico agarre en entornos secos y húmedos.
- Un guante muy versátil idóneo para diversas tareas.
- AQL: 1,5 (EN374)



CATEGORÍA III

92-600: Para aplicaciones especiales

Se ha probado el nivel de anti-estaticidad del guante TouchNTuff® (EN 1149-1 y 1149-3) y cumple con los requisitos definidos en la norma EN 1149-5

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu

Ansell