


Datos técnicos del producto

MaxiFlex® Elite™ 34-274

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Color del revestimiento | Azul oscuro |
| Color del forro | Azul oscuro |
| Diseño | Palma revestida y puños tejidos |
| Cubierta | NBR (Nitrile Butadiene Rubber) |
| Coating texture | Microespuma |
| Forro | Nilón, elastano |
| Número de patente | EP 1 608 808 |
| Grosor de la palma | 0.80 mm |



Dimensiones

| Gama de tallas | Tamaño 6 (XS) | Tamaño 7 (S) | Tamaño 8 (M) | Tamaño 9 (L) | Tamaño 10 (XL) | Tamaño 11 (XXL) |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Longitud total del guante (+/-10 mm) | 195 | 205 | 215 | 225 | 230 | 235 |
| Longitud del puño (mm) | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 |
| Longitud de la palma (mm) | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Ancho de la palma (+/-3 mm) | 80 | 82 | 87 | 93 | 96 | 102 |
| Color del remallado | Azul | Rojo | Naranja | Blanco | Amarillo | Negro |



Datos técnicos del producto

MaxiFlex[®] Elite[™] 34-274

Resultados de los tests EN

| Prueba | Organismo notificado | Resultado/Apto |
|---|----------------------|----------------|
| EN 420: 2003 + A1: 2009 | SATRA | Sí |
| EN 388: 2003 | SATRA | 4121 |
| EN 374-3: 2003 | | - |
| EN 374-2: 2003 | | - |
| EN 407: 2004 | | - |
| EN 511: 2006 | | - |
| EN 10819 | | N/A |
| 1935/2004/EC (Manipulación de alimentos en la U.E.) | | - |
| Sección 177.2600 de la FDA (Manipulación de alimentos en los EE. UU.) | | N/A |
| EN 14362-2: 2003 | | Apto |

Si un guante, como resultado de su diseño y fabricación, no cumple la norma EN 420 en cuanto a las dimensiones de la mano, se clasifica como "apto para fines específicos".

Valores de rendimiento típicos

| | |
|--|------------------------------------|
| EN 420 Desteridad | Nivel 5 |
| EN 420 pH | 7.00 |
| EN 388:2003 A. Resistencia a la abrasión | > 8000 Ciclos |
| EN 388:2003 B. Resistencia a los cortes | Índice > 1,2 |
| EN 388:2003 C. Resistencia a los desgarros | > 25 Newtons |
| EN 388:2003 D. Resistencia a las perforaciones | > 20 Newtons |
| EN 14362-2:2003 Colorantes azoicos | No se detectaron aminas(<30'mg/Kg) |



Datos técnicos del producto

MaxiFlex® Elite™ 34-274

HandCare®

| | |
|--|---------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Sí |
| REACH compliant | Sí |
| OekoTex® 100 | Certificación |
| Higienizado con Sanitized® | Sí |



Características especiales

| | |
|--------------|----|
| Sin silicona | Sí |
|--------------|----|

Envasado

| | |
|------------------------|-----------------|
| Pares en cada bolsa | 12 |
| Bolsas por caja | 12 |
| Número de cajas | 144 |
| Tamaño de la caja (mm) | 500 x 295 x 270 |

Peso

| Gama de tallas | Tamaño 6 (XS) | Tamaño 7 (S) | Tamaño 8 (M) | Tamaño 9 (L) | Tamaño 10 (XL) | Tamaño 11 (XXL) |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Peso del guante / par (+/-6 gr) | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Peso bruto (Kg) | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.7 | 6 |
| Peso de la caja (Kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso neto (Kg) | 3.3 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.7 | 5 |



Datos técnicos del producto

MaxiFlex® Elite™ 34-274

Fecha de expedición: 08.12.2014

