



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SPK 224

Fleje: PP/ PET, 13 mm - 0,5/1.05 mm
 Fleje: PP/ PET, 16 mm - 0,5/1.05 mm
 Dimensiones: 300 x 150 x 160 mm
 Peso: 3,9 kg
 Alimentación: Batería 14.8V-2 A/h LI-PO
 Tensión de flejado: 2500 N
 Velocidad de tensado: 16mt/ m
 Tipo de cierre: Soldadura por fricción

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SPK 225

Fleje: PP/ PET, 16 mm - 0,8/1.05 mm
 Fleje: PP/ PET, 19 mm - 0,7/1.3 mm
 Dimensiones: 300 x 150 x 160 mm
 Peso: 4,1 kg
 Alimentación: Batería 14.8V-3.2 A/h LI-PO
 Tensión de flejado: 5500 N
 Velocidad de tensado: 12mt/ m
 Tipo de cierre: Soldadura por fricción

Nueva gama de flejadoras a batería de funcionamiento totalmente automático:

- Tres modos de operación, totalmente automático, Semiautomático y manual.
- Motores de última generación sin escobillas
- Funcionamiento a una sola mano.
- Fácil adaptación para diferentes tipos de fleje
- Fácil acceso a las partes de servicio.
- Larga durabilidad, una exclusiva batería LI-PO de carga super rápida, más de 300 ciclos.
- Panel digital de control.