



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA – 23002



Guante de nitrilo estanco ligero con soporte en algodón interlock.

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016



4 1 1 1 X

DESCRIPCIÓN

- Dorso fresco totalmente cubierto
- Puño elástico de punto, para un mayor ajuste
- Impermeables, en las zonas donde el guante está cubierto
- Excelente resistencia a la abrasión (Nivel 4)
- Fabricado sin silicona
- Excepcional durabilidad con un alto grado de resistencia a aceites y grasas





GRUPO
JOMIBA



USOS RECOMENDADOS

- Agricultura
- Construcción
- Industria de la madera
- Jardinería
- Manejo de cables grúa
- Manipulación de piezas aceitosas
- Reciclados de residuos industriales
- Moldes de plásticos (Fríos)

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Nitrilo / algodón interlock	 Crudo	0,85- 1 mm	9	25 cm	Pares /Caja: 120
	 Azul		10	26 cm	Pares/Paquete: 12

DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com