

PANTER



FRAGUA VELCRO
PLUS S3 PU/TPU

FICHA TÉCNICA:

FRAGUA VELCRO PLUS

PUNTERA PLÁSTICA - PLANTILLA NO METÁLICA - SUELA TPU

PANTER



- ⇒ Bota de Seguridad con **PUNTERA PLÁSTICA FIBERPLAST** certificada y resistente a impactos de **200 julios** (mismas garantías, menor peso) **NO METÁLICA**, proporciona la misma protección y permite la máxima flexión de la suela.
- ⇒ Certificada como **S3 según UNE-EN ISO 20345:2012**
- ⇒ Bota Especial para soldadores. Cierre con solapa y velcro industrial de alto rendimiento.
- ⇒ SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU **"MAXI GRIP"** ANTIDESLIZANTE (**SRC**), Ultra Ligera, Resistente a la abrasión, a aceites e hidrocarburos, máxima estabilidad y agarre, evita torceduras y absorbe impactos frontales. Absorbe energía en el talón. Alto coeficiente de antideslizamiento.
- ⇒ **Horma EXTRA-ANCHA: más protección, más confort.**
- ⇒ Corte piel napa plena flor transpirable y súper hidrofugada de 2 – 2.2 mm de espesor (muy gruesa).
- ⇒ Forro textil acolchado muy absorbente y resistente a la abrasión.
- ⇒ **Más Detalles reflectantes** para trabajos en medios de visibilidad reducida.
- ⇒ Plantilla interior antibacteriana, antihongos y antiestática, permite la recirculación de aire.

Consúltenos sobre los nuevos servicios de **ASESORAMIENTO TÉCNICO** y **LOS CURSOS DE FORMACIÓN**

965 310 613

FICHA TÉCNICA:

FRAGUA VELCRO PLUS S3

PUNTERA PLÁSTICA - PLANTILLA NO METÁLICA - SUELA TPU



<i>Modelo:</i>	FRAGUA PLUS
<i>Norma:</i>	UNE-EN ISO20345
<i>Categoría:</i>	S3 (FO+WRU+E) CI+HI+SRC
<i>Nº Certif.:</i>	SATRA 2275
<i>Tallas de fabricación:</i>	36 – 48 Continental
<i>Color:</i>	Negro
<i>Tipo de calzado/ (Diseño)</i>	Botá (Tipo B)
<i>Uso :</i>	PROFESIONAL

CE
Norma Europea
UNE EN
ISO20345



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

<i>Zona Talón:</i>	Cerrada	<i>Resistencia eléctrica:</i>	Antiestático
<i>Sistema de cierre:</i>	Solapa con velcro de alto rendimiento y Cordón interior		
<i>Protección de tobillos:</i>	Espuma de Látex recubierta de Piel, con diseño estudiado para evitar esguinces y torceduras.		

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

<i>Empeine:</i>	Piel flor grabada, Calibre 2 – 2,2 mm.
<i>Forro de Pala:</i>	Textil (Dupont)
<i>Forro trasero:</i>	Malla Especial de poliéster 100% Transpirable y con tratamiento Hidrófilo
<i>Reflectantes:</i>	Laterales de alta visibilidad.
<i>Palmilla:</i>	Textil que actúa como planta antiperforación.
<i>Entresuela:</i>	Poliuretano expandido
<i>Suela:</i>	Poliuretano Compacto
<i>Puntera "Fiberplast"</i>	No Metálica, Extra-Ancha
<i>Plantilla:</i>	Antiperforación NO METÁLICA
<i>Unión corte – piso:</i>	Inyección Directa
<i>Contrafuerte Prot. al Talón:</i>	Poliéster 100% aprestado, recubierto de Acetato de Polivinilo