

EVOGuard®C5-MAX Pantalla industrial

EVOGuard®C5-MAX / ADA280-070-000



DESCRIPCIÓN

Las pantallas industriales de alto rendimiento EVOGuard®C proporcionan una cobertura facial completa sin limitar el movimiento. La gama de pantallas de clase óptica 1 ofrece protección UV y una vista panorámica con mínima distorsión.

Totalmente compatible con los sistemas de protección de cejas EVOGuard® y con la gama de cascos EVO®, la visera C5-MAX ofrece una clasificación de impacto AT y cuenta con una espinillera integral para una mayor cobertura. El EVOGuard® C5 Max debe utilizarse como parte de un conjunto de protección contra el arco eléctrico que incluya también ropa y guantes de protección contra el arco eléctrico.

OPCIONES

EVOGuard®C5-MAX (ADA280-070-000)

EVOGuard®C5-MAX (ADA280-070-00C)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 166 • EN 170 • GS-ET-29



ESPECIFICACIONES



PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado
2C



TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente
1,2



Marca comercial del fabricante
JSP dagger



El impacto de alta energía resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 190 m/s Protección máxima para protectores faciales
A - Cuando se usa con cascos EVO®



Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).
1



La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional
T



Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas.
B - Cuando se usa con arnés EVOGuard®



Protección contra arco eléctrico de cortocircuito
8



Protección contra salpicaduras de líquido
3



Transmitancia de Luz Visible (VLT)
0: ≥ 75%



Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional)
9



Resistencia al daño superficial por partículas finas (opcional)
K



Resistencia al empañamiento (opcional)



Longitud del visor
21,5 cm



Marcado BSI
Sí



Reciclable
Sí



Peso del producto
216g



Kit
Se suministra con: arms
EVO®2,3,5,DS, Lite, Skyworker™. EVO8/EVOLite
arms porta-credencial EVOGuard™ Sistema de montaje del arnés

UI
https://www.jspgo.com/UI-HD/UI_EVOGuard/UI-Pages/InstructionImages.png

CARACTERÍSTICAS



Integración de casco y protector de cejas

Totalmente compatible con el casco *EVO®* y el sistema *EVOGuard® Browguard*. No incluye las gamas *EVO®Vista®* o *EVO®6100*



Compatibilidad

Las pantallas EVOGuard® maximizan la compatibilidad con las semi-máscaras JSP, respiradores desechables, gafas graduadas y la gama de protectores auditivos montados en casco Sonis®.



Visión

El visor de clase óptica 1 ofrece una vista panorámica con una distorsión mínima, ideal para el uso cómodo durante todo el día.



Impacto

Cinco visores de alto rendimiento que ofrecen resistencia al impacto hasta clase A cuando se usan con un casco de seguridad y son totalmente compatibles con el protector de cejas EVOGuard® para protección contra impactos de energía media.



Cobertura

Los visores EVOGuard® proporcionan una cobertura facial completa sin limitar el movimiento. Los visores EVOGuard® MAX ofrecen una cobertura mejorada con un barbuquejo integral.



Protección UV

La pantalla filtra la nociva radiación UV para

Protección del arco eléctrico

EVOGuard® C5 MAX cumple con los requisitos de GS-ET-29, proporcionando protección ocular y facial contra el riesgo de falla de arco: GS-ET-29 Clase 1, 4kA (155KJ/m² o 3,7 cal/cm²).



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 30 Nov 2022 / Copyright 2018 - 2022, JSP Limited. All Rights Reserved.



proteger los ojos, a la vez que ofrece una alta transmisión de luz y un mejor reconocimiento del color.

GAMA

VIDEOS



 www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E

DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 30 Nov 2022 / Copyright 2018 - 2022. JSP Limited. All Rights Reserved.

