

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Pantalla industrial EVOGuard®C3-MAX

EVOGuard®C3-MAX / ADA260-070-000



DESCRIPCIÓN

Las pantallas industriales de alto rendimiento EVOGuard®C proporcionan una cobertura facial completa sin limitar el movimiento. La gama de pantallas de clase óptica 1 ofrece protección UV y una vista panorámica con mínima distorsión.

Totalmente compatible con los sistemas arnés EVOGuard® y la gama de cascos EVO®, la pantalla C3-MAX ofrece una protección contra impactos con calificación BT y cuenta con un protector de barbilla integral para una mayor cobertura.

OPCIONES

EVOGuard®C3-MAX (ADA260-070-000)

Pantalla EVOGuard® C3-MAX Industrial - Compatible con EVO® VISTA (ADA260-070-00C)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 166 • EN 170



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 4 Jan 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES



PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado
2C



TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente
1,2



Marca comercial del fabricante
JSP dagger



Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).
1



Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas.

B (Cuando se instala en el arnés EVOGuard® y en los cascos EVO®)



La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional
T



Protección contra salpicaduras de líquido
3



Longitud del visor
21,5 cm



Certificado BSI Kitemark
Sí

Material
Co-poliéster



Peso del producto
232g



Reciclable
Sí

Kit

Se suministra con: brazos EVO® 2,3,5,DS,Lite,Skyworker™. Brazos del casco EVO®8/Badgeholder. Sistema de montaje EVOGuard® Browguard.



CARACTERÍSTICAS



Uso con casco y arnés

Totalmente compatible con el casco *EVO®* y el sistema *EVOGuard® Browguard*. No incluye las gamas *EVO®Vista®* o *EVO®6100*



Compatibilidad

Las pantallas EVOGuard® maximizan la compatibilidad con las semi-máscaras JSP, mascarillas desechables, gafas graduadas y la gama de protectores auditivos montados en casco Sonis®.



Visión

El visor de clase óptica 1 ofrece una vista panorámica con una distorsión mínima, ideal para el uso cómodo durante todo el día.



Impacto

Cinco pantallas de alto rendimiento que ofrecen resistencia al impacto hasta clase A cuando se usan con un casco de seguridad y son totalmente compatibles con el arnés EVOGuard® para protección contra impactos de energía media.



Cobertura

Las pantallas EVOGuard® proporcionan una cobertura facial completa sin limitar el movimiento. Las pantallas EVOGuard® MAX ofrecen una cobertura mejorada con un barbuquejo integral.



Protección UV

La pantalla filtra la nociva radiación UV para proteger los ojos, a la vez que ofrece una alta transmisión de luz y un mejor reconocimiento del color.

GAMA

VIDEOS



www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 4 Jan 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 4 Jan 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

