

## FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

# FUSSER AL1 Capuchón (ref. FUAL1-900)

CE CAT II

Capuchón para fundición / Foundry Hood

EN ISO 11612



A1,A2,B1,C3,D3,E3,F1



### DESCRIPCIÓN

Capuchón de 1 capa de para-aramida aluminizada de 370 gr/m<sup>2</sup> con casco FR incorporado.  
Visor panorámico de amplio campo de visión con acabado "goldcover" (no incluido).  
Cosido con hilo KEVLAR.

### APLICACIONES

Específicamente recomendado para aquellas situaciones que pueden definirse como "de aproximación", y en condiciones termicas tales como fundiciones, hornos de vidrio, bomberos, etc...

### MARCAJE

Comportamiento a la llama:	A1, A2
Calor convectivo:	B1
Calor radiante:	C3
Pequeñas salpicaduras de aluminio fundido:	D3
Pequeñas salpicaduras de hierro fundido:	E3
Calor por contacto:	F1

### ESPECIFICACIONES

Color:	Aluminizado
Materiales:	Para-aramida aluminizado 370 g/m <sup>2</sup>
Tallas:	Única
Normativa:	EN 11612

### MANTENIMIENTO

Almacenar en lugar seco, fresco y alejado de fuentes de luz y calor.

### INSTRUCCIONES DE LAVADO

No lavar

Este buzo es conforme a las exigencias esenciales de Sanidad y Seguridad que le son de aplicación de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992 y a sus modificaciones posteriores (O.M. del 16/05/1994, RD 159/1995 y O.M. de 20/02/1997) en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 340, EN 11612

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

### DESCRIPTION

Hood of 1 aluminised layer of para-amide of 370 gr/m<sup>2</sup> with built-in FR helmet.  
Panoramic visor with a wide field of vision and Goldcover finish (not included)  
Sewn with KEVLAR thread.

### APPLICATIONS

Specifically recommended in situations that can be defined as "of approximation" and under heat conditions such as those of foundries and glass furnaces, those faced by firefighters, etc...

### MARKING

Flame exposure:	A1, A2
Convective heat:	B1
Radian heat:	C3
Small splashes of molten aluminium:	D3
Small splashes of molten iron:	E3
Contact heat:	F1

### SPECIFICATIONS

Colour:	Aluminized
Materials:	Aluminized para-aramide 370 gr/m <sup>2</sup>
Sizes:	Single size
Norms:	EN 11612

### MAINTENANCE

Storage in a fresh and dry place, away from sources of heat and light.

### WASHING INSTRUCTIONS

Do not wash

This overall is in conformity with the essential requirements of Health and Security that are in application of agreement with the Royal decree 1407/1992 and further modifications (O.M. of 16/05/1994, RD 159/1995 and O.M. of 20/02/1997) on the basis of the application of the steps that fit with the norms EN 340, EN 11612

The values indicated are based in laboratory tests. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.

35508 FT  
30/11/15