

LUVA JOMIBA BULL R1



Luva de corte americano em camurça couro bovino crepão e lona

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016
+A1:2018



4 2 2 4 B

EN 407:2020



2 1 X X X X

DESCRIÇÃO

- Con ref. Garras (ponta dos dedos) Articulações (nós dos dedos) em camurça
- Bom comportamento com propagação de chama limitada (após tempo de chama $s \leq 10$ – após Tempos de brilho $\leq 120s$)
- Contato resistente ao calor: (Nível 1) a 100°C por $\geq 15 s$
- Excelentes propriedades mecânicas à abrasão e ao rasgo (Nível 4) – corte TDM – B (5 N)
- Forrado por dentro da palma (100% algodão)
- Punho com carteira de segurança em resinado de lona
- Luva flexível – Ajuste interno elástico no pulso



USOS RECOMENDADOS

Agricultura
Indústria Automóvel
Construção
Industria do aluminio
Manipulação de chapas
Siderurgia naval

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	COR	ESPESSURA	TAMANHOS	COMPRIMENTO	EMBALAJEM
Camurça couro bovino Crepão/lona		1,2 mm	8	24 cm	Pares/Caja: 60 Pares/Paquete: 12
			9	25 cm	
			10	26 cm	
			11	27 cm	

BAIXAR CATÁLOGO

