



GP3 PLUS



Proteção ocular neutra

Descrição e composição:

Fabricados em policloreto de vinil (PVC) transparente e ocular panorâmico em policarbonato de 1,5 mm.

Incorporam ponte nasal universal e fita de fixação elástica de 12 mm de largura.

Estão providos com 4 válvulas de ventilação que proporcionam arejamento indireto e favorecem o anti-embaciamento. Podem ser usados sobre óculos graduados.

Sem componentes metálicos.

Peso: 86 gr

Base: 0



4 válvulas de ventilação.



Parte frontal em PVC: cómodo e flexível.



0% Metal

Ref.	Produto	MARCAÇÃO Lentes	MARCAÇÃO Quadro
902299	Óculos policarbonato. Tratamento anti-embaciamento e anti-abrasão	M 1 B CE	M EN166 3 B CE

Proteção ocular neutra

Norma e certificação	EN 166			
Aplicações	Alta proteção contra impactos. Protege também contra gotas de líquidos. Setores: químico-farmacêutico, pintura, plásticos, madeira, agricultura, alvenaria, etc. Também em ambientes quentes ou quando o trabalhador está exposto a diferentes temperaturas.			
Conservação Armazenagem - Caducidade	Para melhor conservação dos óculos, guardar num local limpo e seco e dentro de uma bolsa apropriada.			
Indicações Uso - Modo de utilização	Limpeza: utilizar água morna e sabão neutro, sem abrasivos nem dissolventes. Enxaguar com água e secar com um pano suave. Também recomendamos o spray de limpeza anti-embaciamento Medop. É necessário rever periodicamente o estado destes protetores, renovando-os se estiverem deteriorados. Assegurar que o risco existente no entorno de trabalho corresponde ao campo de utilização destes protetores.			
Apresentação	Caixa de 10 unidades. Embalagem de 20 caixas.			
Código de barras	<table><tr><td>902299</td><td>GIN-13: 8423173110406</td><td>GIN-14: 48423173110404</td></tr></table>	902299	GIN-13: 8423173110406	GIN-14: 48423173110404
902299	GIN-13: 8423173110406	GIN-14: 48423173110404		

