



TEGERA® INFINITY 8807



Saiba mais

LUVAS SUPER MACIAS E FINAS, CORTE D

Luvras ágeis e finas, com nível D de resistência a cortes para trabalhos de montagem pequenos. Malha de 15 gg com tecnologia CRF® de resistência a corte. Palma impregnada em espuma de nitrilo super macia que oferece boa aderência em superfícies secas. Costura do polegar reforçada para maior durabilidade. Materiais respiráveis para conforto todo o dia. Proteção contra calor de contacto até 100°C. Ampla gama de tamanhos significa luvas perfeitamente adequadas para todos. Com teste dermatológico bom para a pele e certificado Oeko-Tex.

PROPRIEDADES

- Alto nível de proteção
- Boa sensibilidade nas pontas dos dedos
- Flexíveis
- Boa aderência
- Duráveis
- Extra confortáveis

CARACTERÍSTICAS

- Fino
- Resiste ao contacto com calor até 100 °C
- Aprovadas para o manuseamento de produtos alimentares
- Reforço entre o dedo indicador e o polegar



PREVINE O RISCO DE

cortes, lesões provocadas por substâncias abrasivas, bolhas, escoriações, arranhões, lacerações, contacto com sujidade, secagem, asperezas

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

ambientes com risco de corte, ambientes secos, ambientes húmidos, ambientes sujos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

montagem de precisão, montagem, operação de máquinas, construção civil, carpintaria, instalação, instalação hvac, colocação de placas de metal, engenharia, transportes, condução de máquinas, trabalho de armazém, trabalho em aeroporto, metalurgia, indústria vidreira, reparações, indústria do papel, manutenção, loja

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO

Manipulação média

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas resistentes ao corte, Luvas de proteção térmica

CATEGORIA Cat. II

COLEÇÃO Infinity

MATERIAL DO FORRO 15 gg, Tecnologia CRF®, Fio de fibra de vidro, HPPE, Nylon, Spandex

COMPRIMENTO 205-265 mm

DESTREZA 5

DESIGN DE ADERÊNCIA Aderência em espuma

COR Preto, Amarelo

PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 6/120

TIPOS DE EMBALAGEM Embalagem a granel

IMERSÃO Revestida na palma

MATERIAL DE IMERSÃO Espuma de nitrilo, PU à base de água

ESTILO DO PUNHO Punho tricotado

MATERIAL DO PUNHO Têxtil

RESISTÊNCIA A CORTES (EN ISO 13997) Proteção a corte nível D

RESISTÊNCIA A CORTES (EN ISO 13997) TDM: 17 N

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERIORES

HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Fio de fibra de vidro, Elastano


ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES

Nitrilo

CONFORMIDADE



TP TC 019:2011



EN 420:2003
+A1:2009



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS



Proteção contra cortes

TAMANHO	N.º ART	EAN
5	8807-5	7340118328232
6	8807-6	7340118319650
7	8807-7	7340118319667
8	8807-8	7340118319674
9	8807-9	7340118319681
10	8807-10	7340118319636
11	8807-11	7340118319643

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com