



TEGERA® 846



Saiba mais

PUNHO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO EXTRA

Uma luva de nitrilo descartável com punho extra-longo para proteção adicional. Tem um bom ajuste e uma textura leve para uma boa aderência. 0,19 mm, sem pó, sem látex e aprovado para o manuseamento de géneros alimentícios. Adequado para aplicações na indústria automóvel e outros tipos de trabalho de precisão.

PROPRIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• Duráveis • Boa sensibilidade nas pontas dos dedos • Flexíveis • Boa aderência • Confortáveis • Bom ajuste	• Extra longas • Sem látex • Resistente ao óleo e gordura • Aprovadas para o manuseamento de produtos alimentares • Para ecrã tátil • Resistente à humidade

PREVINE O RISCO DE

risco de infeção, contacto com sujidade, contacto com ambientes molhados, contacto com ambientes húmidos, contacto com ambientes oleosos e gordurosos

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

ambientes de risco microbiológico, utilização descartável, ambientes molhados, ambientes húmidos, ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes sujos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

indústria pesqueira, manuseamento de alimentos, cozinha, hotéis e restaurantes, limpeza, manutenção

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

oil, gas, petrochemical, food processing, automotive, horeca, facilities, service, retail

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO

Manipulação ligeira

RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS

De acordo com a norma EN 16523-1:2015. Para obter detalhes, contacte a Ejendals.

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas descartáveis

CATEGORIA Cat. III

ESPESSURA 0,19 mm

COMPRIMENTO 290 mm

INTERIOR Sem pó

COR Azul

QUANTIDADE POR EMBALAGEM 50 itens

PACOTES POR: LOTES/EMBALAGEM Não vendido em lotes/10

NQA 1.5

TIPOS DE EMBALAGEM Saco

MATERIAL DE IMERSÃO Nitrilo

ESTILO DO PUNHO Extremidades enroladas

CONFORMIDADE

CE 2777

UK 0321

EAC

TP TC 019:2011



Informação/UIS



EN ISO 374-1:2016/A1:2018
Type B
JKOPT



EN ISO 374-5:2016
Virus

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

CARACTERÍSTICAS



Para ecrã tátil



Impermeável

TESTE DE ACORDO COM EN ISO 374-1: 2016

Químico testado	J	K	O	P	T
Nível de permeação	3	6	2	3	5
% de degradação	37,3	-12,2-8,4	-6,6	2,8	

TAMANHO	N.º ART	EAN
6	846-6	7392626073982
7	846-7	7392626074002
8	846-8	7392626074026
9	846-9	7392626074040
10	846-10	7392626073920
11	846-11	7392626073944
12	846-12	7392626073968

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com