

VIDAR S3 MAX

COMPOSICIÓN:

- Zapato de seguridad.
- Piel.
- Puntera y plantilla no metálica.
- Suela PU/PU.

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

+INFO:

Corte: Piel flor vacuno hidrofugada, grosor 1,4-1,6 mm; cuello de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex.

Forro: Tejido "Shoe Tech" acolchado especial para seguridad.

Sistema de cierre: Cordones.

Puntera: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200J y compresión 15kN.

Plantilla antiperforación: No metálica; flexible; resistente 1100N.

Plantilla confort: Termoconformada de polietileno; extraíble; antiestática; antibacteriana y fungicida.

Suela: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SRC.

Mondopoint 12.



TALLAS

36 / 37 / 41 / 42 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

NORMATIVA



EN ISO
20345:2011

CAT II

USOS

Industria en general

PRESENTACIÓN

1 par / 10 caja

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

VIDAR S3 MAX

COMPOSITION:

- Safety shoe.
- Leather.
- Non-metallic toe cap and midsole.
- Outsole PU/PU.

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

+INFO:

Upper: Water-repellent cow full-grain leather, 1,4-1,6 mm thickness; collar of high-resistance polyurethane on latex foam.

Lining: Foamed 'Shoe Tech' fabric special for security.

Closure system: Shoelaces.

Toecap: Non-metallic, fibreglass; non-magnetic and non-thermal; 200J impact and 15kN compression resistance.

Penetration resistance midsole: Non-metallic; flexible; 1100N resistance.

Insole: Polyethylene thermoformed; removable; antistatic; antibacterial and fungicide.

Outsole: Double density antistatic polyurethane; fuel oil resistance; anti-slip resistance SRC.

Mondopoint 12.



SIZES

36 / 37 / 41 / 42 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

STANDARDS



EN ISO
20345:2011

CAT II

USES

General use

PRESENTATION

1 pair / 10 box

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

VIDAR S3 MAX

COMPOSIÇÃO:

- Sapato de segurança.
- Pele.
- Biqueira e palmilha não metálica.
- Sola PU/PU.

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

+INFO:

Corte: Pele flor de vaca hidrófuga, espessura 1,4-1,6 mm; pescoço de poliuretano de alta resistência em espuma de látex.

Forro: Tecido "Shoe Tech" acolchoado especial para segurança.

Sistema de fecho: Cadarços.

Biqueira: Não metálica de fibra de vidro; magnética e atérmica; resistência ao impacto 200J e compressão 15kN.

Palmilha antiperfuração: Não metálica; flexível; resistente 1100N.

Palmilha comfort: Termoformagem de polietileno; amovível; antiestática; antibacteriana e fungicida.

SOLE: Poliuretano antiestático de dupla densidade; resistente a hidrocarbonetos; resistência ao deslizamento SRC.

Mondopoint 12.



TAMANHOS

36 / 37 / 41 / 42 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

REGULAMENTOS



EN ISO
20345:2011

CAT II

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Uso geral

APRESENTAÇÃO

1 par / 10 caixa

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE



MEMBER OF CERVA GROUP

VIDAR S3 MAX

COMPOSITION:

- Chaussure de sécurité basse.
- Cuir.
- Embout et semelle non métalliques.
- Semelle PU/PU.

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

+INFO:

Tige: Cuir pleine fleur de veau hydrofuge, épaisseur 1,4-1,6 mm; col en polyuréthane de haute résistance sur mousse de latex.

Doublure: Tissu «Shoe Tech» matelassé spécial sécurité.

Système de fermeture: Lacets.

Embout: Non-métallique en fibre de verre; amagnétique et athermique; résistance 200J et compression 15kN.

Semelle anti-perforation: Non-métallique; souple; résistance 1100N.

Semelle confort: Prémoulée en polyéthylène; amovible; antistatique; antibactérienne et fongicide.

Semelle: Polyuréthane antistatique à double densité; résistance aux hydrocarbures; résistance au glissement SRC.

Mondopoint 12.



TAILLES

36 / 37 / 41 / 42 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

RÈGLEMENT



EN ISO
20345:2011

CAT II

UTILISATIONS

Usage général

PRÉSENTATION

1 paire / 10 boîte

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com