

Luvas que reduzem o risco de incêndio, explosão ou danos causados por descargas electrostáticas

- **As primeiras luvas descartáveis dissipadoras de estática da Ansell:** As luvas MICROFLEX® 94-242 reduzem o risco de descarga eletrostática, que pode causar combustão espontânea em ambientes atmosféricos explosivos
- **Baixa resistividade vertical:** Formulação exclusiva de nitrilo infundida com um material de engenharia que canaliza a eletricidade através do polímero da luva, para uma baixa resistência vertical inferior a $10^8 \Omega$
- **Proteção avançada:** Fabricado com a tecnologia TNT™ Chemical Splash Resistance para uma proteção suave e duradoura contra uma vasta gama de produtos químicos
- **Compatibilidade com o ecrã tátil:** Proporciona uma capacidade de ecrã tátil capacitivo e resistivo quando se trabalha com eletrónica industrial
- **Melhoria da visibilidade:** a cor preta proporciona contraste em relação a poeiras potencialmente combustíveis, ocultando simultaneamente a aparência de óleos, sujidade e nódoas



Indústrias

- o espaço aéreo
- Química
- Eletrónica
- Transformação de alimentos
- Ciências da vida
- Fabrico
- Preparação de matérias-primas
- Serviços públicos

Recomendado para

- Manuseio de produtos químicos e materiais de limpeza
- Manuseamento de ferramentas
- Equipamento, manutenção e reparação
- Transformação e manuseamento de alimentos
- Desembalamento de mercadorias a granel
- Envio, transporte e entrega de produtos
- Embalamento e etiquetagem
- Mudança de óleo, fluidos e filtros
- Inspeção de peças e equipamentos

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

	Informações sobre o Produto
Superfície luva externa	Dedos com textura
normas de auditoria	ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Certificação de produtos	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425
embalagem Overview	Caixa = 1000 luvas; 10 dispensadores; dispensador = 100 luvas
Instruções de armazenamento	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição
País de origem	Tailândia
A segmentação do produto	Robustez
antiestático	Sim EN1149 + EN16350
Aceleradores químicos de vulcanização	Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC) Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm)	245 / 9,6		EN ISO 21420
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	AQL: 1,5		EN 374-2
Espessura da palma (mm/mil. pol.)	0.12 / 4.7		
Espessura dos dedos (mm/mil. pol.)	0.16 / 6.2		
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	DEPOIS DO ENVELHECIMENTO	
Tensão de rotura em tração (MPa)	≥14	≥14	ASTM D412 & D573
Alongamento na rotura (%)	≥500	≥400	ASTM D412
Força de rotura (N)	≥6	≥6	EN 455-2

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Código de produto da	94242070	94242080	94242090	94242100	94242110

Normas de desempenho e conformidade regulamentar



Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01
Região Ásia-Pacífico
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445
Região América Latina e Caraíbas
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578
Rússia
Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Tecnologia



Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

