



Multiusos



Condições oleosas



Aplicações ligeiras

Luvas de segurança para trabalhos ligeiros que proporcionam uma excelente aderência e proteção contra a abrasão e o óleo

- **Proteção otimizada:** Reforçadas com duas camadas de revestimento de nitrilo e uma palma rugosa, as luvas de trabalho duradouras EDGE[®] 48-919 combinam uma aderência superior com a repelência à abrasão e ao óleo e mantêm as mãos secas e confortáveis ao manusear peças e ferramentas oleosas
- **Defesas melhoradas:** Estas luvas industriais polivalentes são fabricadas com um forro sem costuras totalmente revestido com NBR para proteger contra a exposição a fluidos industriais e estão em conformidade com as normas EN 420 (requisitos gerais) e EN 388 (riscos mecânicos)
- **Funcionalidades melhoradas:** As luvas de trabalho de alta qualidade EDGE[®] 48-919 são económicas e oferecem um punho de malha elástica e outras características excelentes, o que as torna ideais para trabalhadores que manuseiam componentes de pequena e média dimensão revestidos com óleos e lubrificantes
- **Conformidade no manuseamento de alimentos:** Além disso, estas luvas alimentares cumprem os requisitos de manuseamento de alimentos da FDA e o Regulamento (CE) n.º 1935/2004 da Comissão, bem como o Regulamento (CE) n.º 2023/2006 relativo a Boas Práticas de Fabrico (BPF) para materiais e artigos destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios



Indústrias

- Automóvel
- Construção
- Máquinas e equipamentos
- Fabrico de metais
- Química
- Petróleo e gás
- Transformação de alimentos

Aplicações

- Montagem de peças
- Manutenção
- Fabrico de metais
- Controlo de qualidade
- Transformação de alimentos

Principais características

- **Revestimento de nitrilo de dupla camada:** Manuseamento mais seguro de peças e ferramentas oleosas
- **Redução dos riscos mecânicos:** Satisfazem as normas de segurança EN 420 e EN 388
- **Punho de malha elástica:** Para luvas de proteção com um ajuste confortável

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4121A



Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	Pontos por polegada	TAMANHO	COMPRIMENTO	REVESTIMENTO COR	ACONDICIONAMENTO
EDGE [®] 48-919	Acabamento: Revestimento integral por imersão Material de revestimento: Nitrilo MATERIAL DO FORRO: Poliéster cuff Estilo: Punho tricotado	15	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-280 mm, 8,66-11,02 polegadas	Preto e vermelho	12 pares/saco, 12 sacos/cartão

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Austrália

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699