

Neoprene/Látex	Azul y Amarelo	REF: BIC200	S-XXL	FLOCADO
----------------	----------------	-------------	-------	---------

Luva de neoprene que contém látex, bicolor, com interior flocado. Resistente a uma alta variedade de produtos químicos. Uso recomendado para alimentação, petroquímicas, manufatura, agroquímicos, laboratório.

Características:

Contém proteína de látex, não adequada para alérgicos ao látex	Palma com acabamento em losangos invertidos na palma e pontas para facilitar a aderência
Com a resistência de um neoprene e o conforto de uma luva de látex	Durabilidade contra solventes, óleos, graxas e descolorantes.
Flocado. Flexibilidade e adaptabilidade.	Proteção contra bactérias, e microorganismos.

Presentación:

- Caixa com 144 pares.
- Embalados individualmente.
- A embalagem contém: 12 pacotes de 12 unidades.
- Dimensão do saco: 390 x 150 x 10 mm.



Etiquetagem: ☐ Data de validade, data de fabricação, número do lote, referência, código de barras. Denominação do produto em vários idiomas: espanhol, inglês, francês, alemão, português, italiano, russo, ucraniano, turco, etc...

Marcação CE, pictogramas de proteção, normas de segurança e legislação. Tamanho e unidades, guia de tamanhos.

Dimensões das luvas	S	M	L	XL	XXL
Comprimento	Min 330 mm	Min 330 mm	Min 330 mm	Min 330 mm	Min 330 mm
Espessura da palma mm (± 0.02)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

NORMATIVA:

RUBBEREX SPAIN S.L

☎ +34 96 166 7124

✉ info@rubberex.es

www.rubberex.es

📍 Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

Reglamento (UE) 2016/425. Equipamento de proteção individual. Cat III.

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018. Proteção contra riscos mecânicos.

- A: Resistência à abrasão (nível de desempenho de 0 a 4)
- B: Resistência ao corte por lâmina (nível de desempenho de 0 a 5)
- C: Resistência ao rasgo (nível de desempenho de 0 a 4)
- D: Resistência à perfuração (nível de desempenho de 0 a 4)
- E: Resistência ao corte agudo (nível de A a F) O X significa que não foi testado.

RESISTÊNCIA QUÍMICA

PERMEAÇÃO EM 16523-1:2015. RISCOS QUÍMICOS EM ISO 374-1:2016+A1:2018

As luvas são classificadas em termos de tempo de passagem, de acordo com cada produto químico individual para o qual a luva resiste à permeação. As luvas são testadas contra os seguintes produtos químicos:

QUÍMICOS	LETRA	NÍVEL
METANOL	A	2
HIDRÓXIDO SÓDIO 40%	K	6
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30%	P	6
FORMALDEÍDO 37%	T	6

Níveis de desempenho:

Tempo de passo (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Nível de prestación	1	2	3	4	5	6

EN ISO 374-5:2016. DEGRADAÇÃO EM 374-4:2013

% de degradação (DR) é determinado para cada produto químico realizado na permeação. De acordo com EN 374-4:2013

- (DR) K: Hidróxido de sódio 40% = 1%
- (DR) P: Peróxido de hidrogênio 30%: 8.7%
- (DR) T: Formaldeído 37% = -0.2%

El EPI tipo GUANTE BIC200 debe utilizarse para proteger la mano del usuario contra riesgos químicos (productos y niveles anteriormente mencionados) y contra riesgos microbiológicos (bacterias y hongos).

RUBBEREX SPAIN S.L

Este EPI nunca deve ser usado contra outros riscos além dos descritos anteriormente. O uso deste EPI deve ser avaliado corretamente, dependendo do local de trabalho. Os níveis de desempenho declarados para as luvas são baseados em testes realizados na área da palma da luva. Antes de colocar as luvas, certifique-se de que não haja defeitos, furos ou rasgos. Descarte a luva se for furada ou rasgada durante o trabalho.

EN 388: 2016+A1:2018

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / Tipo B

EN ISO 374-5:2016



2011X



K P T



CAT III

2777



LATEX

REF	Cor	Talla	T. numérica	EAN
0156	AZUL/AMARELO	S	7	9556073300413
0157	AZUL/AMARILLO	M	8	9556073300420
0158	AZUL/AMARILLO	L	9	9556073300437
0159	AZUL/AMARILLO	XL	10	9556073300444
0160	AZUL/AMARILLO	XXL	11	9556073300451

packing



Logística:

Caixa: 144 luvas

Pacote: 12 pares

Paquete: 40 caixas

REV 27 feb 2025

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España