




MASCARILLA AUTOFILTRANTES
FILTERING HALF MASK
MEIA MÁSCARA FILTRANTE

1720-C FFP2
NR D



FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHA TÉCNICA



1720-C FFP NR D

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

La gama de mascarillas autofiltrantes con carbón activo aportan una protección ligera, efectiva, cómoda e higiénica contra partículas sólidas y líquidas. Gracias a su capa de carbón activo proporciona protección frente al ozono generado en procesos de soldadura y niveles molestos de gases y olores (en concentraciones por debajo del límite de exposición permitido VLA) originados en procesos industriales. Además, ofrece baja resistencia a la respiración ante el polvo de dolomita, polvo muy fino que obstruye los poros del tejido llegando a saturar la superficie filtrante.

Tipos de aplicación de la mascarilla 1720-C FFP2 NR D: Lijado de capas de pintura y recubrimientos, raspado y lijado de adhesivos, corte y perforación de madera, humos procedentes de la soldadura, gestión de residuos, fumigación de pesticidas (base acuosa), alimentación de animales.

The range of filtering half masks with activated carbon provide light, effective, comfortable and hygienic protection against both solid and liquid particles. Thanks to their layer of activated carbon, they provide protection against ozone generated in welding processes and troublesome levels of gases and smells (in concentrations below the permitted TLV exposition limit) caused by industrial processes. In addition, it offers low resistance to breathing against dolomite dust, a very fine dust that clogs the pores of the woven, saturating the filtering surface.

Type of uses for the filtering half mask 1720-C FFP2 NR D: Sanding of old coats of paint, coatings, scraping off, adhesive sanding, grinding, cutting and drilling of wood, smoke particles from soldering, waste management, pesticide fumigation, use/cleaning of animal feeding systems.

A gama de máscaras autofiltrantes com carvão ativado oferece uma proteção leve, eficaz, confortável e higiênica contra partículas sólidas e líquidas. Graças à sua camada de carvão ativado, proporciona proteção contra ozônio gerado em processos de soldagem e níveis incômodos de gases e odores (em concentrações abaixo do limite de exposição permitido VLA) originados em processos industriais. Além disso, oferece baixa resistência à respiração contra pó de dolomita, um pó muito fino que obstrui os poros do tecido, chegando a saturar a superfície filtrante.

Tipos de aplicação da máscara 1720-C FFP2 NR D: lixamento de camadas de tinta e revestimentos, remoção e lixamento de adesivos, corte e perfuração de madeira, fumos provenientes da soldagem, gestão de resíduos, pulverização de pesticidas (base aquosa), alimentação de animais.


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARATERÍSTICAS

Máximo nivel de uso: 12 x VLA . Protección: : Aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite) no tóxicos y toxicidad media y baja. Ozono generado en operaciones de soldadura.
Embalaje disponible: Caja 12 ud.

Maximum level of use: 12 x TLV. Protection: Non-toxic solid and liquid aerosols (such as oil mists) of medium and low toxicity. Ozone generated in welding operations.
Packing: Box of 12 pcs.

Nível máximo de uso: 12 x VAL.
Proteção contra: Aerosóis sólidos e líquidos (como névoas de óleo) não tóxicos e com toxicidade média e baixa. Ozônio gerado em operações de soldagem.
Embalagem disponível: Caixa com 12 unidades..




LATEX
FREE





1720-C FFP NR D

1. Clip nasal ajustable / Adjustable nose clip / Clipe nasal ajustável.
2. Bandas de ajuste sintéticas / Setting synthetic bands / Bandas de ajuste sintéticas.
3. Banda de espuma / Foam strip / Bande de mousse.
4. Válvula de exhalación / Exhalation valve / Válvula de expiração.








MARCADO / MARKING / MARCAÇÃO

			Normativa Norm Normas	Certificación Certification Certificação
Fabricante Manufacturer Fabricanet	DDMMYYYY	Modelo Model Modelo	NR: Non reusable D: In compliance with dolomite dust clogging test.	Número de organismo de control Control body number Número do corpo de controlo
			NR: Não reutilizável D: Cumpre o teste de obstrução por pó de dolomite teste de obstrução com pó de dolomite.	

1720-C

ENSAYOS / TESTS

-  Fuga hacia el interior total
Total inward leakage
Fuga total para o interior
-  Penetración del material filtrante
Penetration of the filter material
Penetração do material filtrante
-  Contenido de CO2 en el aire de inhalación
Carbon dioxide content of the inhalation air
Teor de CO2 do ar de inalação
-  Resistencia a la inhalación | 30l/min
Inhalation resistance | 95l/min
Resistência à inalação |
-  Resistencia a la exhalación | 160l/min
Exhalation resistance |
Resistência à expiração |

LIMITACIONES DE USO / USE LIMITATIONS / LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

No usar las medias máscaras en las siguientes situaciones:

- La concentración de oxígeno es inferior al 19,5% (en volumen).
- Presencia de contaminantes desconocidos.
- Presencia de gases o vapores en concentraciones superiores al límite de exposición permitido VLA.

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Unknown contaminants.
- Presence of gases or vapors in concentrations above the allowed exposure limit TLV

Não utilizar meias-máscaras nas seguintes situações:

- A concentração de oxigénio é inferior a 19,5% (por volume).
- Presença de contaminantes desconhecidos.
 - Presença de gases ou vapores em concentrações superiores ao limite de exposição admissível VLA.

ADVERTENCIAS / WARNINGS / AVERTISSEMENTS

El uso de las mascarillas autofiltrantes está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filtering half masks.

A utilização de meias-máscaras auto-filtrantes está reservada a pessoas competentes e devidamente treinadas ou sob a supervisão de um supervisor competente.

CERTIFICACIÓN - ENSAYOS

CERTIFICACIÓN UE

Reglamento (UE) 2016/425
Norma: EN 149:2001+A1:2009
Organismo de control: 2897

CERTIFICATION - TEST

EU CERTIFICATION

Regulation (EU) 2016/425
Norm: EN 149:2001+A1:2009
Control body number: 2897

CERTIFICAÇÃO - TESTS

CERTIFICAÇÃO DA UE

Regulamento (UE) 2016/425
Norma: EN 149:2001+A1:2009
Organismo de controlo: 2897