# TYR S3 MAX

**COMPOSICIÓN:**
- Bota de seguridad.
- Piel.
- Puntera y plantilla no metálica.
- Suela PU/PU.
- EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

**+INFO:**
**Corte**: Piel flor vacuno hidrofugada, grosor 1,4-1,6 mm; cuello de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex.
**Forro**: Tejido "Shoe Tech" acolchado especial para seguridad.
**Sistema de cierre**: Cordones.
**Puntera**: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200J y compresión 15kN.
**Plantilla antiperforación**: No metálica; flexible; resistente 1100N.
**Plantilla confort**: Termoconformada de polietileno; extraible; antiestática; antibacteriana y fungicida.
**Suela**: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de delizamiento SRC.
**Mondopoint 12**.

## TALLAS
35 / 36 / 37 / 38 / 40 / 45 / 47 / 48

## PRESENTACIÓN
1 par / 10 caja

## NORMATIVA
CE EN ISO 20345:2011

CAT II

## ¿NECESITAS ASESORAMIENTO?

## USOS
Industria en general

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

**TOMÁS BODERO S.A.**
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE TAKE CARE
GROUP TB
MEMBER OF ČERVA GROUP

# TYR S3 MAX

**COMPOSITION:**
- Safety boot.
- Leather.
- Non-metallic toe cap and midsole.
- Outsole PU/PU.
- EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

**+INFO:**
**Upper**: Water-repellent cow full-grain leather, 1,4-1,6 mm thickness; collar of high-resistance polyurethane on latex foam.
**Lining**: Foamed 'Shoe Tech' fabric special for security.
**Closure system**: Shoelaces.
**Toecap**: Non-metallic, fibreglass; non-magnetic and non-thermal; 200J impact and 15kN compression resistance.
**Penetration resistance midsole**: Non-metallic; flexible; 1100N resistance.
**Insole**: Polyethylene thermoformed; removable; antistatic; antibacterial and fungicide.
**Outsole**: Double density antistatic polyurethane; fuel oil resistance; anti-slip resistance SRC.
**Mondopoint 12**.

## SIZES
35 / 36 / 37 / 38 / 40 / 45 / 47 / 48

## PRESENTATION
1 pair / 10 box

## STANDARDS
CE EN ISO 20345:2011

CAT II

## DO YOU NEED ADVICE?

## USES
General use

Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

**TOMÁS BODERO S.A.**
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE TAKE CARE
GROUP TB
MEMBER OF ČERVA GROUP

Be9 work.SHOES

# TYR S3 MAX

**COMPOSIÇÃO:**
- Bota de segurança.
- Pele.
- Biqueira e palmilha não metálica.
- Sola PU/PU.
- EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

**+INFO:**
**Corte**: Pele flor de vaca hidrófuga, espessura 1,4-1,6 mm; pescoço de poliuretano de alta resistência em espuma de látex.
**Forro**: Tecido "Shoe Tech" acolchoado especial para segurança.
**Sistema de fecho**: Cadarços.
**Biqueira**: Não metálica de fibra de vidro; amagnética e atérmica; resistência ao impacto 200J e compressão 15kN.
**Palmilha antiperfuração**: Não metálica; flexível; resistente 1100N.
**Palmilha comfort**: Termoformagem de polietileno; amovível; antiestática; antibacteriana e fungicida.
SOLE: Poliuretano antiestático de dupla densidade; resistente a hidrocarbonetos; resistência ao deslizamento SRC.
**Mondopoint 12**.

## TAMANHOS
35 / 36 / 37 / 38 / 40 / 45 / 47 / 48

## APRESENTAÇÃO
1 par / 10 caixa

## REGULAMENTOS
CE EN ISO 20345:2011

CAT II

## PRECISA DE CONSELHOS?

## UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS
Uso geral

As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

**TOMÁS BODERO S.A.**
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE TAKE CARE
GROUP TB
MEMBER OF ČERVA GROUP

# TYR S3 MAX

**COMPOSITION:**
- Chaussure de sécurité haute.
- Cuir.
- Embout et semelle non métalliques.
- Semelle PU/PU.
- EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

**+INFO:**
**Tige**: Cuir pleine fleur de veau hydrofuge, épaisseur 1,4-1,6 mm; col en polyuréthane de haute résistance sur mousse de latex.
**Doublure**: Tissu «Shoe Tech» matelassé spécial sécurité.
**Systeme de fermeture**: Lacets.
**Embout**: Non-métallique en fibre de verre; amagnétique et athermique; résistance 200J et compression 15kN.
**Semelle anti-perforation**: Non-métallique; souple; résistance 1100N.
**Semelle confort**: Prémoulée en polyéthilène; amovible; antistatique; antibactérienne et fongicide.
**Semelle**: Polyuréthane antistatique à double densité; résistance aux hydrocarbures; résistance au glissement SRC.
**Mondopoint 12**.

## TAILLES
35 / 36 / 37 / 38 / 40 / 45 / 47 / 48

## PRÉSENTATION
1 paire / 10 boîte

## RÈGLEMENT
CE EN ISO 20345:2011

CAT II

## AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?

## UTILISATIONS
Usage général

Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

**TOMÁS BODERO S.A.**
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE TAKE CARE
GROUP TB
MEMBER OF ČERVA GROUP