

Luvas de nitrilo duráveis e reforçadas, que oferecem proteção química com conforto avançado

- **Durabilidade melhorada:** A composição de nitrilo reforçado das luvas industriais AlphaTec® 39-122 aumenta a durabilidade, alcançando o nível 4 de resistência à abrasão ANSI
- **Proteção especializada:** A mesma composição de nitrilo reforçado garante defesas químicas ligeiras, com resistência química EN 374 Tipo B
- **Conforto elevado:** A forma natural e o forro de algodão interlock destas luvas AlphaTec® garantem um conforto avançado para o utilizador, com uma transpiração reduzida
- **Esforço reduzido:** Os dedos curvos e pré-flexionados e os polegares em forma de asa das luvas de segurança AlphaTec® 39-122 reduzem o esforço e a fadiga das mãos
- **Conformidade no manuseamento de alimentos:** Também cumprem os regulamentos da UE e da FDA relativos ao manuseamento de alimentos
- **Versatilidade genuína:** A sua destreza e os seus elevados níveis de aderência a seco e a molhado garantem um manuseamento seguro para aplicações variadas

Indústrias

- Pós-venda automóvel
- Fabrico de metais

Aplicações

- Mudança de óleo, fluidos e filtros
- Manuseamento de materiais com arestas aguçadas ou irregulares
- Aplicação de acabamento em materiais e produtos
- Ajuste de painéis, peças e componentes
- Apoio e manutenção de linhas de produtos
- Reparação e manutenção de equipamentos
- Montagem e desmontagem de equipamento



Anteriormente conhecida como: Sol-Knit™ 39-122

Principais características

- **Composição de nitrilo reforçado:** Durabilidade e proteção química
- **Forro de algodão interlock:** Para luvas EPI que oferecem um conforto avançado
- **Dedos pré-flexionados e polegares em forma de asa:** redução da fadiga e do esforço das mãos

Aceleradores químicos de vulcanização

- Dibutilditiocarbamato de zinco

Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

Normas de desempenho

ANSI/ISEA 105-2024



0493

EN388: 2016



4111B

EN 407



X1XXXX

EN ISO 374-1:2016



JKT

EN ISO 374-5:2016



Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	COMPRIMENTO	COR	ACONDICIONAMENTO
AlphaTec® 39-122	Liner Material: Algodão entretecido Coating Material: Nitrilo	7, 8, 9, 10	310 / 12.2	Verde	• 12 pares por embalagem; 6 embalagens por caixa

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canadá

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.