



GRUPO
JOMIBA

LUVA JOMIBA 916 B34



Luva de couro dividido com garupa bovina
Totalmente forrado / com linha Kevlar®.
Soldagem MIG (Tipo A).

REGULAMENTOS

CE
CAT-II

EN 388:2016

+A1:2018




4 1 2 4 X

EN 407:2020



4 1 3 2 4 X

EN 12477:2001+A1:2005
(Tipo A)



LINHA KEVLAR®

DESCRIÇÃO

- Totalmente forrado na parte interna da palma e costas (em algodão) / comprimento da luva 34 cm.
- Costurado com linha Kevlar® resistente a cortes e chamas para maior durabilidade.
- Protetor de costura de dedo.
- Excelente resistência à abrasão Perfuração (nível 4) maior durabilidade.
- Contacto resistente ao calor (nível 1) a 100°C durante ≥ 15 s.
- Bom comportamento contra chamas, calor de contato e calor radiante e pequenos respingos de metal d fundido.
- Cumpre a Norma EN 12477:2001+A1:2005 para luvas de proteção para soldadura MIG (Tipo A).
- Não é adequado para trabalhos com umidade.



GRUPO
JOMIBA



USOS RECOMENDADOS

Trabalhos de manutenção geral

Trabalhos de soldagem em geral

Trabalhos mecânico


Ferrais

Caldeira

CARACTERÍSTICAS

MATERIAIS	CORES	GROSSURA	TAMANHOS	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
Couro camurça bovino / fio Kevlar®	●	1,20 mm	10	34 cm	Pares / Caixa: 60 Pares / Pacote: 12

ACESSE O SITE



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com