

Óculos de proteção panorâmicos Clearview para autoclave, para uma excelente claridade ótica

- **Visão maximizada:** Os Óculos de Proteção Autoclaváveis BioClean™ Clearview BCAP possuem uma lente anti-riscos e anti-embaciamento que é profunda e extra-larga, para um maior campo de visão
- **Riscos de contaminação reduzidos:** Estes óculos de proteção BioClean™ clearview são processados num ambiente com certificação NEBB ISO Classe 4 e possuem um sistema de ventilação indireta para reduzir o risco de contaminação
- **Durabilidade melhorada:** O design robusto destes óculos de proteção autoclaváveis pode suportar 40 ciclos de autoclave de 30 minutos de duração a 121°C/250°F
- **Maior conforto:** Estes óculos de proteção para salas limpas autoclaváveis são fabricados com uma armação de borracha termoplástica super macia, uma bandolete de silicone sem látex que não solta pêlos e ganchos de polipropileno adequados para serem usados por cima dos óculos



Key Features and Benefits

- **Lente panorâmica de ângulo amplo:** Para um campo de visão mais profundo e alargado
- **Sistema de ventilação indireta:** Redução dos riscos de contaminação
- **Design resistente a autoclave:** Para óculos de proteção duradouros e transparentes

Indústrias

- Ambientes controlados e críticos
- Laboratórios e investigação
- Produção e fabrico

Recomendado para

- Fabrico de dispositivos médicos
- Síntese orgânica e de materiais
- Preparação de produtos farmacêuticos

- Limpeza e preparação de salas limpas



Óculos de proteção autoclaváveis BioClean™ Clearview BCAP

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Material	Borracha termoplástica, Policarbonato, Silicone, Polipropileno
Cor	Branco
normas de auditoria	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Normas	Número CE, EN 166:2001, Categoria II, UKCA
embalagem Overview	Óculos de proteção (BCAP e BCAP-1): uma unidade por saqueta selada em polietileno (a retirar antes da esterilização em autoclave); 12 sacos por caixa interior; cinco caixas por cartão (60 unidades). Lentes de substituição (BCAP-SL): Uma unidade por saqueta selada em polietileno; 10 saquetas por embalagem interna; 10 caixas por caixa (100 unidades) Correia de substituição (BCAP-SS)*: 25 unidades por saqueta selada em polietileno; duas saquetas por embalagem interna; 10 caixas por caixa (500 unidades) *Cada correia individual inclui ganchos de ajuste e cliques de correia.
País de origem	Formosa
Método de esterilização	Supplied non-sterile. To be autoclaved at 121°C/250°F for 30 minutes
salas limpas Classe	ISO Classe 4
Validade	Cinco (5) anos a contar da data de fabrico.
Quadro Número Padrão	EN 166 – norma europeia relativa a proteções individuais dos olhos
Classe óptica	1
Instruções de armazenamento	Manter afastado da luz solar direta; conservar num local seco e manter na embalagem original. Manter afastado de fontes de ozono. Se os produtos forem corretamente armazenados, como indicado, não perderão o seu desempenho nem alterarão significativamente as suas características. Se os produtos forem suscetíveis de ser afetados por envelhecimento ou armazenamento, o prazo de validade é mencionado nos materiais de acondicionamento.
Peso	103g

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensão total	Espessura da lente ($\pm 0,3\text{mm}$): 2,1mm
 Largura da ponte ($\pm 0,5\text{mm}$): 50mm
 Altura da ponte ($\pm 0,5\text{mm}$): 25mm
 Largura total (dobradiça a dobradiça)($\pm 3\text{mm}$): 160mm
 Altura total ($\pm 3\text{mm}$): 85mm
 Peso total: 103g

----------------	---

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

	TAMANHO	Óculos de proteção panorâmicos esterilizáveis em autoclave	Replacement Lens	Replacement Strap
BCAP	N.º DE REENCOMENDA	BCAP	BCAP-SL	BCAP-SS



Óculos de proteção autoclaváveis BioClean™ Clearview BCAP

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Manufacturers Identification's Mark	Ansell	Ansell
Brand	BioClean™	BioClean™
Standard Number	EN 166 – norma europeia relativa a proteções individuais dos olhos	Norma Europeia sobre Proteção Individual dos Olhos
Field of Use	3	Líquidos (gotas ou salpicos)
Field of Use	BT	Impacto energético médio em extremos de temperatura
Conformity Mark	CE	Conformidade com as normas europeias
Field of Use	UKCA	Conformidade com a norma da Grã-Bretanha

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Manufacturers Identification's Mark	BioClean™	BioClean™
Optical Class	1	Elevada qualidade ótica
Mechanical Strength	BT	Impacto energético médio em temperaturas extremas
Field of Use	N	Resistência ao embaciamento
Field of Use	O	Ocular original
Original Or Replacement Ocular	▽	Ocular de substituição

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Normas de desempenho e
conformidade regulamentar



Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.



