

LUVA NITRIL HR 8 AZUL

Versão: 02 Data: 10/2025

FT_CU-GDNIT-AZ-HR08



DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

- Luva de exame de nitrilo de Alta Resistência (High Risk), sem pó, cor Azul, descartável. Ambidextra.
- Interior: sem pó e clorados para facilitar o calçamento.
- Terminação: bainha enrolada.
- Superfície: microtexturizada nos dedos para facilitar a função antideslizante.
- Peso (g): $10,6 \pm 1,5(S)$, $11,4 \pm 1,5(M)$, $12,5 \pm 1,5(L)$, $13,5 \pm 1,5(XL)$ (AQL 4.0).
- Comprimento (mm): 300 ± 15 (AQL 4.0).
- Largura (mm): $84 \pm 10 (S)$, $94 \pm 10 (M)$, $105 \pm 10 (L)$, $113 \pm 10 (XL)$ (AQL 4.0).
- Espessura na palma (mm): $0,15 \leq 0,19 \leq 0,23$.
- AQL para defeitos maiores a 4.0 e menores a 6.0

NORMATIVA

Regulamento (CE) 1935/2004 sobre os materiais e objetos destinados a entrar em contacto com alimentos.

Regulamento (UE) 10/2011 sobre materiais e objetos plásticos destinados a entrar em contacto com alimentos.

- Adequado para todos os tipos de alimentos, exceto alimentos ácidos.

Regulamento (UE) 2016/425: Equipamento de proteção individual Categoria III

EN 21420:2020	Luvas de proteção. Requisitos gerais.
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo A	Luvas de proteção contra os produtos químicos e os micro-organismos. Terminologia e requisitos mínimos de prestações para riscos químicos.
EN ISO 374-5:2016	Luvas de proteção contra os produtos químicos e os micro-organismos perigosos. Terminologia e requisitos mínimos de prestações para riscos por micro-organismos.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo A

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo A	QUÍMICO		CÓD.	NÍVEL	Degradação (%)	
 JKOPST	N-heptano (CAS Nº 142-82-5)		J	6	27,3	
	Hidróxido sódio 40% (CAS Nº 1310-73-2)		K	6	-11,5	
	Ácido nítrico 65% (CAS Nº 7697-37-2)		M	1	97,8	
	Hidróxido de amónio 25% (CAS Nº 1336-21-6)		O	2	18,8	
	Peróxido de Hidrogenio 30% (CAS Nº 7722-84-1)		P	3	-11,9	
	Ácido fluorhídrico 40% (CAS Nº 7664-39-3)		S	2	X*	
	Formaldeído 37% (CAS Nº 50-00-0)		T	6	-3,9	
Níveis	1	2	3	4	5	6
t (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

*O desempenho de degradação do ácido fluorídrico 40% é desconhecido, por isso é importante controlar cuidadosamente as características físicas da luva durante o uso e interromper imediatamente o uso se houver sinais de degradação/dispensador



EN ISO 374-5:2016



VIRUS



Cat III

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E ADVERTÊNCIAS

Estes luvas podem conter resíduos químicos utilizados na sua fabricação que podem causar reações alérgicas na pele de algumas pessoas. Se ocorrer alguma reação na pele, interrompa o uso. Examine as luvas para detectar qualquer defeito ou imperfeição antes do uso e depois de calçadas. Coloque a mão na luva, certificando-se de que toda a palma da mão fica acima do punho da luva. Deite fora após a utilização de acordo com as normas em vigor.

Armazene num local fresco e seco. As caixas abertas devem ser mantidas longe da luz fluorescente e da luz solar. Os luvas são embalados num dispensador, que é adequado para o seu transporte; guarde os luvas na embalagem original quando não estiverem a ser utilizados.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Referência/cor	Tamanho	EAN 13	DUN 14
CU-GDNIT-AZ-HR08	S	8430117933960	18436026596156
	M	8430117933984	18436026596163
	L	8430117933991	18436026596170
	XL	8430117934004	18436026596187

Formato da unidade mínima venda (EAN): Distribuidor 50 un.

Largura: 26 cm

Altura: 12,5 cm

Comprimento/profundidade: 6 cm

Caixa (DUN): 10 Distribuidores

Largura: 26 cm

Altura: 27 cm

Comprimento/profundidade: 31,5 cm

Camadas/Paleta: 5

Caixas/Camada: 10

Caixas/Paleta: 50

Altura paleta: 1,50 m

