

Industrial (LR6) Dimensões padrão (milímetros)		<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	
Máximo	Mínimo	<b>Classificação Sistema Químico</b>	Alcalina Zinco-Dióxido de Manganésio (Zn MnO <sub>2</sub> ) Não contém mercúrio nem cádmio.
Típico	Mínimo	<b>Designação</b>	IEC-LR3
		<b>Tensão nominal</b>	1,5 volts
		<b>IR Nominal</b>	150 a 300 miliohms
		<b>Temp. de operação</b>	-18°C a 55°C
		<b>Peso Típico</b>	11,5 gramas
		<b>Volume típico</b>	3,8 cm <sup>3</sup>
		<b>Cobertura</b>	Etiqueta plastificada
		<b>Vida útil</b>	10 anos a 21°C
		<b>Terminal</b>	Contacto liso
		<b>Capacidade em mAh</b>	
		Descarga contínua de 0,8 volts a 21°C	
		Capacidade (mAh)	Descarga (mA)

-&gt; Dispositivos eletrónicos

Tensão (CCV)	<b>Testes Padrão (21°C)</b>		
	<b>Comando</b>		<b>Rádio</b>
	24 ohms 15seg/min 8hrs/dia		43 ohms 4hrs/dia
	COMANDO		RÁDIO
		Serviço (horas)	

Tensão	<b>Brinquedo</b>		<b>Rádio reproduutor</b>
	3,9 Ohms 1hr/dia		10 Ohms 1hr/dia
	BRINQUEDO		FITA DE JOGADOR
		Serviço (horas)	

**Aviso Importante**

Esta Ficha Técnica contém informações específicas de produtos fabricados no momento da presente comunicação.

©Energizer Holdings, Inc. – Este conteúdo não constitui uma garantia.