INFORMAÇÃO DE PRODUTO

tesa® Fita Anti-Derrapante Resistente

- 55587 / 55588 / 55589

tesa® Anti-Derrapante é necessária em qualquer lugar onde é necessário circulação pedonal segura. É ideal para prevenção de acidentes em escadas, rampas, barcos e outras superfícies escorregadias. Indicado para aplicação em interior e exterior.

Principal Aplicação

- Aplicações em interior e exterior
- Aplicações em que é necessário uma aderência pedonal segura
- Fita extremamente forte e durável
- Adesividade muito forte
- Cortável à mão
- Resistente à água salgada, agentes de limpeza e radiação UV
- Certificada de acordo com DIN 51130 com nível Anti-Derrapante de R13 (melhor na sua classe)

Dados Técnicos & Propriedades

Dimensão	5mx25mm / 5mx50mm / 15mx25mm
Cor	preto, transparente
Espessura total	810 µm
Suporte	PVC
Tipo de massa adesiva	acrílica
Adesividade ao aço	5,8 N/cm
Alongamento à rutura	25%
Cortável à mão	●●●
Resistente a químicos	●●●
Resistente á água salgada	●●●

Avaliação através da gama tesa® muito bom ●●●● bom ●●● standard ●● básico ●

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://www.tesa.com/consumer

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

INFORMAÇÃO DE PRODUTO

Informação Adicional & Imagens

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://www.tesa.com/consumer

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.