

## tesa® Fita Anti-Derrapante Fluorescente 55580

tesa® Anti-Derrapante é necessária em qualquer lugar onde é necessário circulação pedonal segura. É ideal para prevenção de acidentes em escadas, rampas, barcos e outras superfícies escorregadias. Indicado para aplicação em interior e exterior. Permanece brilhante durante um longo período para segurança e aviso em ambientes escuros até 20 minutos

### Principal Aplicação

- Aplicações em interior e exterior
- Aplicações em que é necessário uma aderência pedonal segura
- Fita extremamente forte e durável
- Adesividade muito forte
- Cortável à mão
- Resistente à água salgada, agentes de limpeza e radiação UV
- Certificada de acordo com DIN 51130 com nível Anti-Derrapante de R13 (melhor na sua classe)

### Dados Técnicos & Propriedades

Dimensão	5mx25mm
Cor	fluorescente
Espessura total	850 µm
Suporte	PVC
Tipo de massa adesiva	acrílica
Adesividade ao aço	10 N/cm
Alongamento à rutura	200%
Cortável à mão	●●●
Resistente a químicos	●●●
Resistente à água salgada	●●●

Avaliação através da gama tesa®    muito bom ●●●●    bom ●●●    standard ●●    básico ●

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://www.tesa.com/consumer>

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

# INFORMAÇÃO DE PRODUTO



## Informação Adicional & Imagens



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://www.tesa.com/consumer>

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.