

Ficha técnica

VISORTORIC - VISOR-TORIC (*VISORTOIN*)

Designação:

WISEIRA INJECTADA POLICARBONATO INCOLOR

Tamanhos:

Único

Cores:

Incolor



Descritivo:

Viseira injectada, policarbonato incolor. Espessura 1,9/2,0 mm. Protecção ao arco eléctrico e UV. Fixação universal, adaptável sobre porta - viseira VISOR HOLDER e VISOR H (suporte da BALBI2 e PICO2). 39 x 20 cm.

Materiais:

Policarbonato

162 g

Pontos fortes:

Fixação universal

Anti-riscos

Marcação (EN166) :

1 = A melhor classe óptica

A = A mais alta resistência aos impactos

T = Resistência a temperaturas extremas

8 = Resistência ao arco eléctrico de curto-circuito

9 = Resistência ás projecções de metal fundido

Marcação (EN170) :

2c-1,2 = Resistência aos raios UV

Instruções de uso:

Estas viseiras foram concebidas para proteger a face e os olhos contra partículas lançadas em grande velocidade, impactos de elevada energia (190 m/s), temperaturas extremas ($55\pm 2^{\circ}\text{C}$ e $-5\pm 2^{\circ}\text{C}$)* e contra projecções de líquidos, metal fundido e sólidos quentes. Fornecem protecção contra os arcos eléctricos de curto circuito & UV. Antes de cada utilização, convém inspeccionar os viseiras com cuidado. É necessário trocá-los caso apresentarem sinais de deterioração.

Limitações de uso:

Estas viseiras não são inquebráveis e não protegem contra partículas de poeira, projecções de líquidos. Não utilizar fora do campo de utilização definido nas instruções acima indicadas. Os materiais utilizados nestas viseiras não contêm substâncias conhecidas como sendo cancerígenas ou tóxicas. No entanto, é possível que certas pessoas sensíveis possam desenvolver reacções alérgicas. Nesse caso, parar a utilização e consultar um médico. Inspeccione regularmente o seu produto e substitua todas as viseiras riscadas ou danificadas.

Instruções de armazenamento:

As viseiras devem ser armazenadas em lugar fresco e seco, ao abrigo do gelo e da luz.

Instruções de limpeza / manutenção:

Podem ser limpas e desinfectadas com um pano macio e lavadas com sabão e água morna. Não utilizar solvente ou produtos abrasivos. Utilizadas em condições normais, estas viseiras oferecem uma protecção adequada durante mais de 6 meses.



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - França
www.deltaplus.fr



Ficha técnica

VISORTORIC - VISOR-TORIC (*VISORTOIN*)

Desempenho:

Conforme às exigências da directiva europeia 89/686, nomeadamente em termos de ergonomia, de inocuidade, de conforto e de arejamento e à norma EN166:2001 (AT* 89 - Classe óptica 1) e

- EN170:2002 (Filtros ultravioletas)

Ref.: VISORTOIN (Números de escalões : 2C-1,2)

- **EN166** Protecção individual dos olhos - Especificación
1AT 89 : Marquagem na lente
- **EN170:2002** Filtros ultravioletas