

## Kvalitní ochrana před postřikem kapalinou s nízkým rizikem a jemnými částicemi, utěsněné švy pro lepší celkovou ochranu.

### KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- Chrání před postřikem kapalinou s nízkým nebezpečím a jemnými částicemi
- Pohodlné nošení díky materiálu propouštějícího vlhkost („prodyšný“) pro snižování rizika tepelného stresu
- Optimální přizpůsobení se tělu, větší pohodlí a bezpečnost uživatele
- Antistatické provedení, testováno dle EN 1149-5 a AATCC 76
- Nízká úroveň pouštění vláken ke snížení rizika křížové kontaminace
- Bez silikonu - nezbytné při používání barev ve spreji

### Průmyslová odvětví

- Přírodní vědy
- Automobilový průmysl
- Kovovýroba
- Potravinářský průmysl
- Chemický průmysl
- Servis motorových vozidel
- Mining

### Aplikace

- Čištění a příprava čistého prostoru
- Lakování karoserií včetně kontroly povrchu
- Obsluha a údržba výrobní linky
- Čištění strojů a zařízení
- Údržba strojů a zařízení
- Aplikace vláknové skelné pryskyřice
- Manipulace s prášky



## Performance Standards



**Pro více informací navštivte [www.ansell.com](http://www.ansell.com) nebo nám zavolejte:**

**Evropa, Blízký východ a Afrika**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Severní Amerika**  
Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Austrálie**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Asie a Pacifik**  
Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Latinská Amerika a Karibik**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřeká odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

