



Mäkká rukavica na chemickú ochranu, dvojfarebná a z materiálu - prírodný kaučuk a neoprén.

TEGERA® 2301



Zistiť viac

LAHKO SA VLOČKUJE PRE EXTRA POHODLIE

Lahko vločkovaná, mäkká a pohodlná rukavica 0,7 mm na chemickú ochranu, dvojfarebná a z materiálu - prírodný kaučuk a neoprén. Rukavica má diamantový vzor pre dobrý úchop, je schválená na manipuláciu s potravinami (nie masnými) a je odolná voči olejom a masnotám. Vyberte si túto rukavicu pre vysokú úroveň ochrany, odolnosti, flexibility a pohodlia.

VLASTNOSTI

- Vysoký stupeň ochrany
- Odolné
- Pružné
- Dobrý úchop
- Pohodlné
- Dobre padnúce

FUNKCIE

- Nepremokavé
- Schválené na manipuláciu s potravinami
- Odolné voči olejom a masnotám

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Poleptanie, kontakt s chemikáliami, kontakt s vlhkosťou, kontakt s navlhčenými materiálmi

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Prostredia s chemickými rizikami, prostredia s mikrobiologickými rizikami, prostredia škodlivé zdraviu, žieravé prostredia, mokré prostredia, vlhké prostredia, nečisté prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Práca v chemickom priemysle, práca s chemickými technológiami, laboratórna práca

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Polnohospodárstvo, chemický priemysel, guma a plast

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

V súlade s EN 16523-1:2015. Podrobnosti získate od spoločnosti Ejendals.

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice odolné voči chemikáliám

KATEGÓRIA Cat. III

HRúbKA 0,7* mm (*chem-layer)

DĹžKA 320 mm

OBRAtnosŤ 5

VNÚTORná ČASŤ Vyložené česanou vlnou

DIZAJN ÚCHOPU Diamantový vzorec úchopu

FARBA Modrá, Žltá

PÁROV NA: ZVÁZOK/KARTÓN 12/120

AQL 1.5

TYPY OBALOV Hromadné balenie

MATERIÁL MÁČANIA Latex, Neoprén

SÚLAD

C E0598

UK CA Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

Informácie/UIS

EN 16523:2015 + A1:2018



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A AKLMNPST

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN 388:2016+A1:2018 2110X

EN ISO 21420:2020

FUNKCIE

Nepremokavé

Chemická ochrana

TESTOVANÉ PODĽA EN ISO 374-1:2016

Testovaná chemikália	A	K	L	M	N	P	S	T
Úroveň presiaknutia	2	6	3	5	2	6	6	6
% degradácia	4,9	-13,3	26,4	21,9	22,7	6,5	X	-1,6

VELKOSŤ	Č. TOV.	EAN
6	2301-6	7340118353555
7	2301-7	7340118353647
8	2301-8	7340118353739
9	2301-9	7340118353821
10	2301-10	7340118353913

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com