



# AN245200ADD

## TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

2-ramenný ľahký elastický tlmič pádu z elastického tkaného popruhu, ktorý poskytuje voľnosť pohybu



### Výhody



#### Pohodlie

- Lano z elastického popruhu pre ľahší pohyb a bezpečnosť



#### Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



#### Výkon

- Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 140 kg
- Popruh s lepšou odolnosťou proti oderu a certifikovaný na ostré hrany



#### Jednoduché používanie

- Automatické karabíny pre bezpečné uzamknutie a úsporu času
- Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť

### Oblasť použitia

- Verejné práce
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Chemický priemysel
- Automotive
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel

### Certifikáty a normy



#### EN355

CERTIFIKÁCIE PRI HORIZONTÁLNOM POUŽÍVANÍ  
RFU 11.062  
140 KG

### Ochrana pred rizikami



Pád



# AN245200ADD

## TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

2-ramenný ľahký elastický tlmič pádu z elastického tkaného popruhu, ktorý poskytuje voľnosť pohybu

### Podrobnosti - Normy

### Technické údaje

|                                              |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ zariadenia                               | Elastické tkané lano                                                                                                                                                                   |
| Zloženie hlavného držiaka                    | Oceľ, Polyester                                                                                                                                                                        |
| Dĺžka (m)                                    | 2                                                                                                                                                                                      |
| S konektorom                                 | yes                                                                                                                                                                                    |
| Farba                                        | Čierna-Oranžová                                                                                                                                                                        |
| Konektor (na strane používateľa)             | Hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 19 mm                                                                                                                                        |
| SIZE                                         | 1,40 až 2 m                                                                                                                                                                            |
| Ukončenie                                    | 2 oká s kovovou objímkou                                                                                                                                                               |
| Konektor (na strane konštrukcie)             | 2 háky s automatickým zaistením, oceľ, otvor 55 mm                                                                                                                                     |
| Doba použiteľnosti od výroby (rokov)         | 10                                                                                                                                                                                     |
| Hmotnosť (kg) (kg)                           | 1,67                                                                                                                                                                                   |
| Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu | Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m), Dlhý pohyb s viacnásobným uchytením / odpojením |
| Dĺžka (ft)                                   | 6.5616                                                                                                                                                                                 |



# AN245200ADD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

2-ramenný ľahký elastický tlmič pádu z elastického tkaného popruhu, ktorý poskytuje voľnosť pohybu

Ochrana pri práci vo výškach

### Logistické informácie

| Referenčný kód | Farba           | Veľkosť     | Názov       | EAN13         | Kód kartónu    |  |  | Váha   |  |  |  |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AN245200ADD    | Čierna-Oranžová | 1,40 až 2 m | AN245200ADD | 3295249265137 | 13295249265134 | 5                                                                                   | 1                                                                                   | 9.9 kg | 29.2 cm                                                                             | 18.2 cm                                                                             | 44.6 cm                                                                             |



Kartón



Minimálny odber



Box Width



Box Depth



Box Height