VC520 Pro2

Presentaciones inteligentes con una apariencia realista. Experiencia audiovisual

Cámara

• Sensor de 2 megapíxeles de luz ultrabaja de Sony para imágenes en condiciones de poca luz

• Resolución: (16: 9) 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, 424 x 240,320 x 180; (4: 3) 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 a 60, 30, 15 fps

• SmartFrame para el ajuste automático del campo de visión para adaptarse a todos los participantes

• Encuadre predefinido innovador: siga al presentador según las áreas preestablecidas

• WDR real de hasta 120 dB: excelente compensación de contraluz, tecnología para optimizar el balance de luz en condiciones de alto contraste

• Zoom: zoom total de 18X (zoom óptico de 12X)

• Campo de visión (D / H / V): 84,5 ° / 76 ° / 48 °

• Distancia focal del objetivo: 3,9 mm (gran angular) ~ 47,3 mm (teleobjetivo)

• Objetivo F #: 1,8 (gran angular) ~ 2,8 (teleobjetivo)

• Espejo, Flip, AE, balance de blancos: automático, anulación manual a través de PTZApp 2

• Distancia mínima de enfoque: 1,5 m

• Orificios para tornillos de trípode estándar y ranura Kensington

• API de conteo de personas: empresas y software de terceros, los proveedores pueden obtener datos de conteo de personas para una mejor comprensión del uso del espacio para reuniones.

Movimiento motorizado de giro e inclinación

• Panorámica: ± 170 °

• Inclinación: + 90 ° (arriba) -30 ° (abajo)

• 10 preajustes de cámara (a través de control remoto)

• Movimiento de giro e inclinación rápido y silencioso

Formato de video

• YUV, YUY2, MJPEG, NV12

• Formato de compresión de video en red: H.264

• Protocolos de red: RTSP, RTMP

Altavoz

• Arreglo de micrófono dúplex completo con cancelación de eco

• Supresión de ruido avanzada

• Arreglo de doble micrófono

• Toma de entrada de teléfono de 3,5 mm

• Salida de línea de . 3,5 mm

• Altavoz: 6 W, ajustable a 90 dB SPL a 0,5 m

• Controles táctiles para subir / bajar volumen, silenciar, teléfono entrada, llamada y colgar

• Puente de entrada de teléfono y USB en una sola llamada

• Seguridad: ranura Kensington

Formato de audio

• AAC-LC

• Protocolo de red: RTSP, RTMP

Conectividad

Adaptador de corriente . 12V / 5A

• Mini DIN9 para conexión de entrada y salida RS232 (VISCA panel de control y conexión en cadena de la cámara)

• Conector USB 3.1 Tipo B

• IP (RJ45)

USB

• 3.1 Gen 1 Tipo-B, retrocompatible con USB 2.0

• UVC (clase de video USB) 1.1

• UAC (clase de audio USB) 1.0

Control

• Control remoto IR

• VISCA / Pelco-P / Pelco-D vía RS232 (128 puntos preestablecidos a través del comando VISCA)

• Lado remoto: VISCA sobre IP, IP (RJ45)

• UVC / UAC plug-and-play

• WebUI: acceso IP del navegador a través de Chrome (no compatible con Internet Explorer)

• PTZApp 2

Montar

• Soporte de montaje en pared de la cámara incluido

• Soporte de TV plegable opcional

• Soporte de techo opcional

Requisitos del sistema

• Windows® 7/10

• Mac OS X 10.7 o superior

• Google Chromebook ™ versión 29.0.1547.70 o posterior

• Windows® 10 Enterprise (IoT) LTSC (versión 1809)

Especificaciones de hardware

• Procesador Intel® Core ™ i5-4460 de 3,2 GHz o superior

• 4 GB de RAM o más

• Puerto USB 3.1, compatible con versiones anteriores del puerto USB 2.0

Requisito del navegador de la página web

• Chrome: versión 76.xo superior

• Firefox: versión 69 o superior

• IE: No es compatible

Fuente de alimentación

• AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz

• Consumo: 12V, 5A

Aplicaciones gratuitas para la colaboración en reuniones (Windows® y Mac)

EZManager 2: software de gestión centralizada de la cámara

• Agrupe de forma remota las actualizaciones de FW / SW, controle la cámara,
y configurar los ajustes

PTZApp 2

• Actualice el firmware de forma automática o manual

• Cámara de control

• Establecer parámetros y ajustar la imagen de la cámara

• Diagnosticar el estado operativo

• Ver video en vivo

EZLive

• Transmisión / anotaciones / instantáneas / video en tiempo real grabación

Datos ambientales

- Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C
- Humedad de funcionamiento: 20% ~ 80%
- Temperatura de almacenamiento: -20 ° C ~ 60 ° C
- Humedad de almacenamiento: 20% ~ 80%

Dimensiones

- Dimensiones del paquete: 259 x 259 x 349 mm
- Peso del paquete: 5,4 kg
- Cámara: 142,7 x 153 x 182 mm / 1,45 kg
- Altavoz: 220 x 181,5 x 49,5 mm / 0,85 kg
- Mando a distancia: 200 x 50 x 21 mm / 0,09 kg

Contenidos del paquete

- Cámara VC520 Pro2
- VC520 Pro2 Altavoz
- Control remoto
- Adaptador de corriente
- Cable de alimentación (6 pies / 1,8 m)
- Cable USB2.0 tipo B a tipo A (16,5 pies / 5 m)
- Cable de cámara a altavoz (33 pies / 10 m)
- Cable auxiliar de . 3,5 mm (3 pies / 0,9 m)
- Tarjeta de código QR
- Soporte para montaje en pared
- Tornillo de trípode de ¼ ”

Accesorios Opcionales

- Adaptador RS232 Mini DIN8 a D-SUB9
- Altavoz de expansión
- Micrófono de expansión
- Soporte de TV plegable
- Extensor de fibra USB3.1 10m / 20m / 30m
- Cable USB3.1 tipo B a tipo A de 3 m
- Soporte de techo

Garantía

- Cámara / Altavoz: 3 años
- Accesorios: 1 año

Aplicaciones compatibles

Zoom, Microsoft® Teams, Skype Empresarial, Skype, Google Meet, Intel® Unite ™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Vidyo, Adobe® Connect ™, Cisco Webex®, Fuze, GoToMeeting ™, Microsoft® Lync ™, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

Hardware Specifications

©2021 AVer Information Inc. All rights reserved.
All brand names and logos are trademarks of their respective companies.