

**Scotch® 600**  
**Cinta Supertransparente**



**Descripción General**

Cinta transparente de aplicación general para la reparación permanente de documentos dañados. Esta cinta utiliza un adhesivo que no se despega con el tiempo y es prácticamente invisible una vez aplicada.

Número de Catálogo	Descripción
Scotch® Cinta Supertransparente	Cinta invisible de aplicación general especialmente indicada para reparar documentos dañados.  Se suministra con núcleos 1" y 3". Diversos anchos.

Características del Producto	Valor*
Soporte	Exclusiva combinación de poliolefinas
Adhesivo	Acrílico sintético
pH del Adhesivo	6,8
Color de la cinta	Transparente
Adhesión a pelaje	155 cN/cm ASTM D-3330 / AFERA 4001
Resistencia a la tracción	2,4 daN/cm ASTM D-3759/ AFERA 4004
Alargamiento	67% ASTM D-3759/ AFERA 4004
Espesor total	50 μ ASTM D-3652/ AFERA 4006
Desenrollado	0,75 N/cm ASTM D-3811/ AFERA 4008

\* Valores medios. 3M no garantiza que todos los rollos cumplan estos valores obtenidos en ensayos específicos. Los valores reales pueden variar en mayor o menor medida de estos valores promedio.

## Características/Ventajas/Beneficios:

Características	Ventajas	Beneficios
Soporte que emplea una exclusiva combinación de poliolefinas	Fino y resistente.	Uniones prácticamente imperceptibles. Proporciona un acabado profesional.
	Extremadamente resistente al envejecimiento.	No se agrieta ni reseca. Óptima presentación. Ahorra tiempo.
	Fácil de cortar a mano.	Puede utilizarse sin dispensador o tijeras. Menor complicación. Ahorra tiempo.
	Se corta fácilmente con el dispensador plástico (si está incluido).	Cómodo. Fácil de utilizar.
	Lámina extruída.	Proceso sin disolventes. Menos emisiones liberadas a la atmósfera durante el procesado.
Adhesivo acrílico sintético	Transparente, resistente al envejecimiento, no amarillea.	El adhesivo no se despega con el tiempo y permanece transparente. Óptima presentación.
	Adhesión agresiva a múltiples superficies.	Evita la necesidad de disponer de múltiples cintas en el hogar o en la oficina.
	En base agua.	Menos emisiones liberadas a la atmósfera durante el procesado.
Capa release	Desenrollado rápido, suave y silencioso.	Práctico.
Capa de imprimación	Retiene el adhesivo en el soporte.	El adhesivo no se transfiere a la mayoría de las superficies al retirar la cinta. Buena presentación.
Núcleo de plástico	Aspecto atractivo.	Elimina los fragmentos de papel del borde del rollo. Producto de calidad.
Corte a cuchilla	La lámina no se vuelve quebradiza en la zona de corte.	Óptimo equilibrio entre resistencia a la tracción, comodidad de dispensado y posibilidad de cortar a mano.

**APLICACIONES:**

1. Aplicaciones de embalaje poco exigentes en el hogar y la oficina, montaje de artículos ligeros, manualidades, forrado de libros, etc.
2. Puede utilizarse de forma segura con todo tipo de fotografías (cumple la norma ISO 14523).

**NOTA:**

Se recomienda almacenar la cinta a 23 °C de temperatura y un 50% de humedad relativa.