



Protección contra cortes

KRYTECH 579

Bajo riesgo - ISO B



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL B



4342B



DESTREZA
EN 420:
5/5

ISO 13997:
5.3 N

Protección estándar para manipulación complicada en entornos razonablemente limpios

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Destreza excelente gracias al ajuste preciso
- Ergonómicos para reducir la fatiga de la mano



Durabilidad

- Apropiado para trabajos de larga duración: excelente resistencia a la abrasión



Protección de la piel

- Contiene trazas de DMF dentro de los límites establecidos para un uso profesional



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar



Lavabilidad

- Washable up to 5 times at 40°C without any alteration on performances* allowing to extend glove lifespan, reduce costs and waste.



Beneficios adicionales

- Disponible en envasado de máquinas expendedoras

INDUSTRIAS

- industria automovilística/mecánica
- Industria del papel

APLICACIONES

- Mecanismo de láminas finas de metal
- Mecanismo automovilístico
- Trabajo de acabado
- Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes
- Manipulación de piezas sin recortar o metal en láminas
- Mecanismo de precisión
- Manipulación de cartón y papel

* Pruebas realizadas con guantes sin usar (es decir, nuevos), lo que difiere de la realidad sobre su uso en el terreno.

Edit 07/12/2021

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protección contra cortes

KRYTECH 579

Bajo riesgo - ISO B

(SÍMBOLOS)

EN388		PELIGROS MECÁNICOS	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)	
4	3	4	2 B
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protección contra impactos (opcional)
			Resistencia al corte conforme a ISO 13997
			Resistencia a la perforación
			Resistencia al desgarro
			Resistencia a los cortes
			Resistencia a la abrasión

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Poliuretano
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	blanco Gris
Longitud (cm)	2-3
Tamaño	6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	8.1E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	5.0E+9 Ω

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 96 pares/cartón
----------	--------------------------------------------------

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/02/19/0508
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edit 07/12/2021