



Protección contra cortes

# KRYTECH 579

Bajo riesgo - ISO B



PROTECCIÓN CONTRA CORTES  
**NIVEL B**



4342B



DESTREZA  
EN 420:  
5/5

ISO 13997:  
5.3 N

Protección estándar para manipulación complicada en entornos razonablemente limpios

## VENTAJAS ESPECÍFICAS



### Comodidad

- Destreza excelente gracias al ajuste preciso
- Ergonómicos para reducir la fatiga de la mano



### Durabilidad

- Apropiado para trabajos de larga duración: excelente resistencia a la abrasión



### Protección de la piel

- Contiene trazas de DMF dentro de los límites establecidos para un uso profesional



### Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar



### Lavabilidad

- Washable up to 5 times at 40°C without any alteration on performances\* allowing to extend glove lifespan, reduce costs and waste.



### Beneficios adicionales

- Disponible en envasado de máquinas expendedoras

## INDUSTRIAS

- industria automovilística/mecánica
- Industria del papel

## APLICACIONES

- Mecanismo de láminas finas de metal
- Mecanismo automovilístico
- Trabajo de acabado
- Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes
- Manipulación de piezas sin recortar o metal en láminas
- Mecanismo de precisión
- Manipulación de cartón y papel

\* Pruebas realizadas con guantes sin usar (es decir, nuevos), lo que difiere de la realidad sobre su uso en el terreno.

Edit 07/12/2021

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL



Protección contra cortes

# KRYTECH 579

Bajo riesgo - ISO B

## ( SÍMBOLOS )

EN388		PELIGROS MECÁNICOS	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)	
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2 B</b>
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protección contra impactos (opcional)
			Resistencia al corte conforme a ISO 13997
			Resistencia a la perforación
			Resistencia al desgarro
			Resistencia a los cortes
			Resistencia a la abrasión

## ( DETALLES DEL PRODUCTO )

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Poliuretano
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	blanco Gris
Longitud (cm)	2-3
Tamaño	6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	8.1E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	5.0E+9 Ω

## ( DETALLES LOGÍSTICOS )

Embalaje	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 96 pares/cartón
----------	--

## ( LEGISLACIÓN )

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/02/19/0508
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edit 07/12/2021