B-LIFE

Bee work.

by Tomás Bodero

Ficha Técnica

INDRA S3 BLUE

Protección sin descanso.

B-LIFE

mod. INDRA S3 BLUE

Piso

- **Entresuela**, poliuretano antiestático expandido color negro.
- **Suela**, poliuretano antiestático compacto color azul.

Ambos específicos para calzado de seguridad, cumpliendo con los análisis que indica la normativa de seguridad de:

- Resistencia a la flexión.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia al desgarro.
- Resistencia a los hidrocarburos y aceites (FO).
- Resistencia al deslizamiento (SRC).
- Antiestático (A).
- Absorción de energía en el talón (E).

Corte

- **Pala, áncora, talones y trasera,** tejido técnico multicapa hidrofugado de alta resistencia color azul-negro, refuerzo en puntera, trasera y áncora de piel serraje vacuno color negro, con espesor de 1,4 – 1,6 mm. Ambos especiales para seguridad cumpliendo con los análisis que indica la normativa de resistencia al desgarro, a la abrasión, a absorción y penetración de agua, a la permeabilidad y el coeficiente de vapor, etc.
- **Forro de pala,** TST (tejido sin tejer) de color blanco, con espesor de 1,4 mm, cumpliendo con los análisis que indica la normativa de resistencia al desgarro, a la abrasión, a la permeabilidad y el coeficiente de vapor, etc.
- **Forro de talones, trasera, cuello y lengüeta,** tejido "Shoe-tech" color azul con espesor de 1,4 mm especial para seguridad, cumpliendo con los análisis que indica la normativa de resistencia al desgarro, a la abrasión, a la permeabilidad y el coeficiente de vapor, etc.
- **Lengüeta,** rejilla 3D color negro, sobre espuma de látex, cumpliendo con los análisis que indica la normativa de resistencia al desgarro, a la abrasión, etc.
- **Cierre,** presenta cordones para asegurar la correcta sujección al pie.
- **Cuello,** tejido técnico multicapa de alta resistencia color negro, sobre espuma de látex, cumpliendo con los análisis que indica la normativa de resistencia al desgarro, a la abrasión, etc.
- **Palmilla,** trenzado textil multicapa de alta tenacidad (plantilla antiperforación), antiestática y de color blanco, cumpliendo con los análisis que indica la Normativa de resistencia a la perforación (o mm), absorción y desabsorción de agua, etc...
- **Plantilla,** de poliuretano, termoconformada de alta recuperación, sobre tejido color negro, antibacteriana y fungicida, cumpliendo con los análisis que indica la normativa de resistencia al desgarro, a la abrasión, absorción y desabsorción de agua, etc.

Puntera y plantilla

- **Puntera**
  No metálica, amagnética y atérmica.
  Fibra de vidrio. 200 J
- **Plantilla Antiperforación**
  No metálica.
  >1100 N
  "Zero penetration"
  Antiestática

Tallas 35 a 48

Normativa y riesgos cubiertos

- **UNE EN ISO 20345:2011**
- **S3+CI+SRC**
- **S3** = S2+P
- **S2** = S1+WRU
- **S1** = SB+A+E+FO
- **SB** = requisitos básicos. Puntera resistente frente a impacto no inferior a 200 J y frente a compresión no inferior a 15 KN.
- **A** = calzado antiestático.
- **E** = absorción de energía en el talón no inferior a 20 J.
- **FO** = resistencia a los hidrocarburos.
- **WRU** = resistencia a la absorción y penetración de agua.
- **P** = resistencia a la perforación no inferior a 1100 Newton
- **CI** = aislamiento frente al frío del piso.
- **SRC** = resistencia al deslizamiento sobre baldosa de cerámica con jabón y sobre acero con glicerina.
- **ESD** de acuerdo a las normas EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-4-3:2018.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales • Piedra de Sílex 09195 Villagonzalo Pedernales • Burgos • ESPAÑA
Tel.: +34 947 47 42 26 ventas@tomasbodero.com www.tomasbodero.com