

---

## HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

Producto: Kraft 1ª Verjurado  
 Referencia: 150 080  
 Fecha: 02 / 01 / 2021  
 Fecha Revisión: 31 / 12 / 2021  
 Departamento: Gestión de calidad  
 Nº Páginas: 1

---

Gramaje: 80 g /m2.

Datos técnicos:


Parámetro	Certificación	Unidad de medida	Valor
GRAMAJE ( +/- 4 % )	ISO 536	M2.	80
HUMEDAD	ISO 287	%	7
I.TRACCION SM	ISO 1924	kN.m. kg.	100
I.TRACCION ST	ISO 1924	kN.m. kg.	45
R.ESTALLIDO	ISO 2758	Kpa	380
I.ESTALLIDO	ISO 2758	Kpa.m2./g.	4,7
COBB-60 ( Anv )	ISO 535	g./m2.	28
Color CIElab 10 (D 65)	T-524	L	59
		a	7,5
		b	19,5

Estas cifras representan los valores de producción, medidos después de su acondicionamiento a 23º C (+/- 1 %) de temperatura y 50% (+/- 2 %) de humedad relativa.

No constituyen un compromiso contractual.

Jaime Campmany, S.A. se reserva el derecho de modificar los valores indicativos en esta ficha.

Datos facilitados por nuestro proveedor P10172 de su ficha original.

Dpto. Calidad	Joan Carles Cereceda	
Dpto. Producto	Xavier Giménez	