

QL-810W

Impresora de etiquetas profesional con WiFi

Nada te **identifica** mejor



CINTA CONTINUA



ETIQUETAS PRECORTADAS



CORTE AUTOMÁTICO



RED WIFI



SIN ATASCOS



IMPRESIÓN EN 2 COLORES

Características principales:

Da color a tus etiquetas

- Con el rollo de cinta continua DK22251, puedes imprimir a negro y rojo
- Crea etiquetas de calidad profesional y destaca información importante

Etiqueta a tu medida

- Los rollos de cinta continua junto con el cortador automático, permiten crear etiquetas con medidas desde 12mm hasta 1m de ancho

Software profesional de edición/diseño de etiquetas – Ptouch Editor 5

- Añade a tus etiquetas logos/símbolos
- Códigos de barras 1D y 2D.
- Conexión a bases de datos, Excel y otros formatos

WiFi

- Permite imprimir desde PC/Mac en la infraestructura de tu red empresarial, o imprimir desde dispositivos móviles

Accesorios disponibles

- La base con batería de iones de litio recargable opcional hace totalmente portátil esta impresora.

Ficha de producto

QL-810W

brother
at your side

General

Contenido de la caja	Impresora de etiquetas Cable USB Adaptador de corriente y cable CA Rollo de etiquetas 29x90mm (100 etiq.) Rollo de cinta continua 62mm x 5m (impresión a negro y rojo) Documentación
Software y controladores	Disponible en support.brother.com

Equipamiento e Impresión

Tecnología	Térmica directa (con capacidad de imprimir a negro y rojo*)
Panel	6 botones
Cortador	Automático (guillotina)
Emulaciones de impresión	ESC/P P-touch Template Raster
Velocidad de impresión (a negro)	Hasta 110 etiq./min o 176mm/Segundo
Velocidad de impresión (a negro y rojo*)	Hasta 24mm/Segundo (=15 etiq./minuto)
Resolución de impresión	300x300ppp (Estándar) / 300x600ppp (Alta)
Anchura de cinta	Min.: 12mm Máx.: 62mm
Altura máx. de impresión	60,96mm
Largura de cinta	Min.: 12 mm Máx.: 1000 mm

Conectividad

Interfaz USB	USB 2.0 Full Speed (conector tipo B)
Red Cableada	N/D
WiFi	Wireless Directo: IEEE802.11n Modo Ad-Hoc: IEEE802.11b Modo Infraestructura: IEEE802.11b/g/n WPS 2.0
Seguridad WiFi	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES)
Compatibilidad AirPrint	Sí
Serie	N/D
Bluetooth	N/D
Sistemas Operativos soportados	Microsoft® Windows Vista®/ Windows® 7 / Windows® 8 Windows® 8.1 / Windows® 10 Windows Server® 2008 / 2008 R2 / Windows® Server 2012 / 2012 R2 Android 4.1 o superior (SDK) iOS 6, 7 o superior (apenas SDK) iOS 8, 9, 10 o superior (iPrint & Label)

Compatibilidad Software/App

P-touch Editor 5	PC/Mac
iPrint&Label App	Android / iOS
SDK	b-PAC (para Windows) Brother Print SDK para Android™ Brother Print SDK para iPhone/iPad (para iOS)

Software P-touch Editor 5

Tipos de Letra	Todas las instaladas en PC
Impresión a dos cores (negro y rojo)	Sí (requiere rollo DK-22251)
Impresión Vertical	Sí
Impresión en Espejo	Sí
Conexión a base de datos	Windows: csv, txt, mdb, xls, xlsx, xlsxm, accdb, Microsoft SQL Server Database Mac: csv, txt
Numeración secuencial automática	Sí
Imágenes, logos, marcos	Sí
Fecha y hora automática	Sí
Impresión de códigos de barras	Sí CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5), RSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1, model 2, micro QR), PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) / Data Matrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec
Protocolos de códigos de barras soportados	

Memoria para transferencia de plantillas de etiquetas

Tamaño memoria Flash	6MB
Localizaciones de memoria	99 localizaciones

Consumibles

Tipos de cinta	Rollos DK
Anchura de cinta	Cintas continuas desde 12mm hasta 62mm Etiquetas precortadas – diversas medidas

Accesorios

PABU001	Base con batería Li-ion recargable
Duración de la batería	4.300 etiquetas (mono) 1.400 etiquetas (2 colores)
Ciclos de carga	Aprox. 300
Peso	600g
Voltaje y Capacidad	14.4V 1750mAh
Tiempo de carga	Aprox. 2.30h

*requiere rollo DK22251

Aplicaciones Móviles

iPrint&Label	Disponible para Android e iOS
--------------	-------------------------------

Energía

Alimentación	100-240V adaptador de corriente CA externo
Apagado automático	Sí (Desactivado, 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutos)
Energy Star	Sí

Dimensiones y Peso

Equipamiento	125,3 (Al) x 234 (An) x 145 (F) mm 1,16kg
Equipamiento con accesorio (Base con batería)	125,3 (Al) x 234 (An) x 190 (F) mm 1,71kg

Incorporado en la impresora

Letras Bitmap: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels, San Diego, Brougham
Tamaños de letra: 24, 32, 49 puntos

Tipos de Letra internas

Tipos de letra contorno: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels
Tamaños de letra: 33-400 puntos (22 tamaños)

Protocolos de códigos de barras soportados

CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidireccional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidireccional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENSION



Conexión WiFi para impresión desde dispositivos móviles.



La tecnología térmica directa de Brother permite la impresión a dos colores (negro y rojo) requiere rollo DK22251 – permitiendo destacar información importante.



La base con batería incluida convierte la impresora en totalmente portátil.