interstuhl

Ficha técnica 179RS

Especificaciones: Silla giratoria con reposacabezas, Autolift

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	700
	Asiento:	Alt:	420-540
		Ancho:	470
		Prof:	470
	Total:	H:	1340
		A.(s.b.):	500
		A a.b.:	640
		L:	640
Embalaje	Peso:	kg	19,6
	Volumen	m³	0,7

Acabado de serie		Utilidad
Piezas de polipropileno	Mismo color en toda la silla, negro.	Aspecto duradero incluso con un uso intensivo.
Respaldo	Respaldo tapizado de 40 mm de espuma + 10 mm de algodón con reposacabezas, trasera del respaldo en polipropileno negro. Laterales tapizados en Lucia negro (5800).	El acolchado no está adherido, lo que garantiza un movimiento óptimo del aire, transpirable.
Reposacabezas	Reposacabezas regulable, tapizado.	Especialmente los reposacabezas contribuyen en gran medida a relajar la musculatura de la nuca y de los hombros en una posición de asiento muy reclinada.
Tapizado	Asiento tapizado. Espuma conformada transpirable, sin CDCs ni COCs (de un solo origen). 60 mm de espuma + 10 mm de algodón. Laterales tapizados en Lucia negro (5800).	El acolchado no está adherido, lo que garantiza un movimiento óptimo del aire, transpirable.
Mecanismo	Sistema autolift (con mecanismo sincronizado), con regulación automática de peso (45 - 120 kg). Ángulo de apertura entre el asiento y el respaldo de hasta máx. 120°. Bloqueo del respaldo posible en 2 posiciones.	El mecanismo ha sido diseñado de forma que apoya su postura en cada posición de asiento. Permite al usuario cambiar las posiciones de asiento de forma flexible. Varios usuarios pueden usar la silla fácilmente sin tener que regular la tensión del respaldo. Al recostarse hacia atrás, el borde de la almohadilla de asiento delantera se eleva. De esta forma, el usuario se desliza levemente hacia atrás contribuyendo a una postura de asiento cómoda e ideal.
Regulación de altura del asiento	Regulación progresiva de la altura del asiento, de 420 a 540 mm. Pistón de gas autoportante de seguridad.	Los usuarios con una talla de 151 - 192 cm (que están dentro de los parámetros DIN EN 1335) pueden sentarse de forma correcta y ergonómica.
Regulación de profundidad del asiento	Asiento deslizante para regulación individual de la profundidad del asiento, zona de regulación de 60 mm.	La profundidad del asiento se puede ajustar individualmente para asegurar la óptima superficie de apoyo de los muslos.
Inclinación del asiento	Inclinación del asiento hacia delante hasta +3°.	La inclinación evita que la pelvis se incline hacia el asiento y asegura la posición correcta de la columna vertebral.
Apoyo lumbar	Apoyo lumbar regulable en altura.	El apoyo lumbar del respaldo se puede ajustar en altura y se adapta a las condiciones corporales del usuario. De esta forma, se hace posible el apoyo individual en la zona lumbar.

Véase continuación en la Hoja 2

interstuhl

Ficha técnica 179RS

Especificaciones: Silla giratoria con reposacabezas, Autolift

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	700
	Asiento:	Alt:	420-540
		Ancho:	470
		Prof:	470
	Total:	H:	1340
		A.(s.b.):	500
		A a.b.:	640
		L:	640
Embalaje	Peso:	kg	19,6
	Volumen	m³	0,7

Brazos	Brazos en T regulables en 4D: altura, anchura y profundidad, orientables, con revestimiento flexible.	Los brazos reducen la carga de la musculatura del cuello y de la nuca.
Base	Mismo color en toda la base de poliamida, negro.	Aspecto duradero incluso con un uso intensivo.
Ruedas	Ruedas dobles blandas, autofrenadas según carga (según norma UNE-EN 12529).	La silla no se desplaza cuando no tiene carga.
Materiales de tapizado	Disponible en tejido Lucia negro (5800).	Tapizado resistente.
Materiales utilizados	Todos los materiales son de un solo origen y reciclables.	Ecológicos.
Certificaciones	Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de seguridad y salud DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión energética ISO 50001:2018. Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada.	Producto de alta calidad.
Garantía	10 años de garantía de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.	Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición