

## Ficha técnica LX216

Especificaciones: Sillón giratorio alto, reposacab., malla, sincro.

|                   |           |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Dimensiones en mm | Respaldo: | Alt:      | 660       |
|                   | Asiento   | Alt:      | 415 - 535 |
|                   |           | Ancho:    | 460       |
|                   |           | Prof:     | 450       |
|                   | Total:    | H:        | 1485      |
|                   |           | A.(s.b.): | 480       |
|                   |           | A a.b.:   | 660       |
|                   |           | L:        | 630       |
| Embalaje          | Peso:     | kg        | 16,42     |
|                   | Volumen   | m³        | 0,3       |



### Acabado de serie

### Utilidad

|                         |                         |                                                |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Piezas de polipropileno | Plástico teñido, negro. | Aspecto duradero incluso con un uso intensivo. |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Respaldo | Respaldo de altura alta con reposacabezas, en malla negra. Respaldo de altura regulable. Bloqueo del respaldo en 4 posiciones. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                        |                              |
|----------|----------------------------------------|------------------------------|
| Tapizado | Tapizado del asiento: 50 mm de espuma. | Comodidad de asiento óptima. |
|----------|----------------------------------------|------------------------------|

|           |                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mecanismo | Mecanismo sincronizado con bloqueo. | Los mecanismos sincronizados de Interstuhl se diseñan de forma que proporcionen un apoyo óptimo para el cuerpo en cualquier postura; al mismo tiempo, reducen el esfuerzo al cambiar de una postura de asiento a otra. |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulación de altura del asiento | Regulación progresiva de la altura del asiento, de 415 a 535 mm. Pistón de gas autoportante de seguridad. | Los usuarios con una talla de 151 - 192 cm (que están dentro de los parámetros DIN EN 1335) pueden sentarse de forma correcta y ergonómica. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulación de peso | De 45 kg a 120 kg, secuencial. | Regulación individual del respaldo y de la contrapresión a la talla y el peso del usuario. |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                                                                                                           |                                                                                                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulación de profundidad del asiento | Asiento deslizante para regulación individual de la profundidad del asiento, zona de regulación de 60 mm. | La profundidad del asiento se puede ajustar individualmente para asegurar la óptima superficie de apoyo de los muslos. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                        |                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ruedas Ø 65 mm | Ruedas dobles duras, negras, autofrenadas según carga, para suelos blandos (según norma UNE-EN 12529). | La silla no se desplaza cuando no tiene carga. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|      |                                                  |                                                |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Base | Mismo color en toda la base de poliamida, negro. | Aspecto duradero incluso con un uso intensivo. |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|        |                                                                                                   |                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Brazos | Brazos en T regulables en 4D: altura, anchura y profundidad, orientables, revestimiento flexible. | Los brazos reducen la carga de la musculatura del cuello y de la nuca. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                           |             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Materiales utilizados | Todos los materiales son de un solo origen y reciclables. | Ecológicos. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|

## Ficha técnica LX216

Especificaciones: Sillón giratorio alto, reposacab., malla, sincro.

|                   |                |           |           |
|-------------------|----------------|-----------|-----------|
| Dimensiones en mm | Respaldo:      | Alt:      | 660       |
|                   | <b>Asiento</b> | Alt:      | 415 - 535 |
|                   |                | Ancho:    | 460       |
|                   |                | Prof:     | 450       |
|                   | Total:         | H:        | 1485      |
|                   |                | A.(s.b.): | 480       |
|                   |                | A a.b.:   | 660       |
|                   |                | L:        | 630       |
| Embalaje          | Peso:          | kq        | 16,42     |
|                   | Volumen        | m³        | 0,3       |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones | Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión de la energía DIN EN ISO 50001:2018, Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Garantía | 3 años de garantía de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía. |
|----------|----------------------------------------------------------------------|



Producto de alta calidad.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

Ficha técnica LX216

Especificaciones: Sillón giratorio alto, reposacab., malla, sincro.

|                   |           |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Dimensiones en mm | Respaldo: | Alt:      | 660       |
|                   | Asiento   | Alt:      | 415 - 535 |
|                   |           | Ancho:    | 460       |
|                   |           | Prof:     | 450       |
|                   | Total:    | H:        | 1485      |
|                   |           | A.(s.b.): | 480       |
|                   |           | A a.b.:   | 660       |
|                   |           | L:        | 630       |
| Embalaje          | Peso:     | kq        | 16,42     |
|                   | Volumen   | m³        | 0,3       |



Opciones

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruedas Ø 65 mm          | Ruedas dobles blandas, autofrenadas según carga, para suelos duros (según norma UNE-EN 12529). |
| Base                    | Base de aluminio plateado brillante o pulido.                                                  |
| Inclinación del asiento | Inclinación del asiento hacia delante hasta +5,1°.                                             |
| Apoyo lumbar            | Apoyo lumbar regulable en profundidad.                                                         |
| Materiales de tapizado  | Varias opciones de tejido en diversos colores disponibles.                                     |

Utilidad

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La silla no se desplaza cuando no tiene carga.                                                                                                                                                  |
| Muy alta estabilidad, larga vida útil. Aspecto de alta calidad.                                                                                                                                 |
| La inclinación evita que la pelvis se incline hacia el asiento y asegura la posición correcta de la columna vertebral.                                                                          |
| Mediante un giro mecánico, el apoyo lumbar se ajusta en profundidad y se adapta a las condiciones corporales del usuario. De esta forma, se hace posible el apoyo individual en la zona lumbar. |
| Diseño individual.                                                                                                                                                                              |