

Ficha técnica LX212

Especificaciones: Sillón giratorio alto, resp. en malla, mec.sincro.

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	660
	Asiento	Alt:	415 - 535
		Ancho:	460
		Prof:	450
	Total:	H:	1205
A.(s.b.):		480	
A a.b.:		645	
L:		585	
Embalaje	Peso:	kg	15.72
	Volumen	m³	0,3



Acabado de serie

Utilidad

Piezas de polipropileno Plástico teñido, negro. Aspecto duradero incluso con un uso intensivo.

Respaldo Respaldo de altura alta, regulable, en malla negra. Bloqueo del respaldo en 4 posiciones.

Tapizado Tapizado del asiento: 50 mm de espuma. Comodidad de asiento óptima.

Mecanismo Mecanismo sincronizado con bloqueo. Los mecanismos sincronizados de Interstuhl se diseñan de forma que proporcionen un apoyo óptimo para el cuerpo en cualquier postura; al mismo tiempo, reducen el esfuerzo al cambiar de una postura de asiento a otra.

Regulación de altura del asiento Regulación progresiva de la altura del asiento, de 415 a 535 mm. Pistón de gas autoportante de seguridad. Los usuarios con una talla de 151 - 192 cm (que están dentro de los parámetros DIN EN 1335) pueden sentarse de forma correcta y ergonómica.

Regulación de peso De 45 kg a 120 kg, secuencial. Regulación individual del respaldo y de la contrapresión a la talla y el peso del usuario.

Regulación de profundidad del asiento Asiento deslizante para regulación individual de la profundidad del asiento, zona de regulación de 60 mm. La profundidad del asiento se puede ajustar individualmente para asegurar la óptima superficie de apoyo de los muslos.

Ruedas Ø 65 mm Ruedas dobles duras, negras, autofrenadas según carga, para suelos blandos (según norma UNE-EN 12529). La silla no se desliza cuando no tiene carga.

Base Mismo color en toda la base de poliamida, negro. Aspecto duradero incluso con un uso intensivo.

Brazos Brazos en T regulables en 4D: altura, anchura y profundidad, orientables, revestimiento flexible. Los brazos reducen la carga de la musculatura del cuello y de la nuca.

Materiales utilizados Todos los materiales son de un solo origen y reciclables. Ecológicos.

Ficha técnica LX212

Especificaciones: Sillón giratorio alto, resp. en malla, mec.sincro.

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	660
	Asiento	Alt:	415 - 535
		Ancho:	460
		Prof:	450
	Total:	H:	1205
A.(s.b.):		480	
A a.b.:		645	
L:		585	
Embalaje	Peso:	kg	15.72
	Volumen	m³	0,3



Certificaciones

Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión de la energía DIN EN ISO 50001:2018, Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada.

Producto de alta calidad.

Garantía

3 años de garantía de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

Ficha técnica LX212

Especificaciones: Sillón giratorio alto, resp. en malla, mec.sincro.

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	660
	Asiento	Alt:	415 - 535
		Ancho:	460
		Prof:	450
	Total:	H:	1205
		A.(s.b.):	480
A a.b.:		645	
L:		585	
Embalaje	Peso:	kg	15.72
	Volumen	m³	0,3



Opciones

Utilidad

Ruedas Ø 65 mm	Ruedas dobles blandas, autofrenadas según carga, para suelos duros (según norma UNE-EN 12529).	La silla no se desliza cuando no tiene carga.
Base	Base de aluminio plateado brillante o pulido.	Muy alta estabilidad, larga vida útil. Aspecto de alta calidad.
Inclinación del asiento	Inclinación del asiento hacia delante hasta +5,1°.	La inclinación evita que la pelvis se incline hacia el asiento y asegura la posición correcta de la columna vertebral.
Apoyo lumbar	Apoyo lumbar regulable en profundidad.	Mediante un giro mecánico, el apoyo lumbar se ajusta en profundidad y se adapta a las condiciones corporales del usuario. De esta forma, se hace posible el apoyo individual en la zona lumbar.
Materiales de tapizado	Varias opciones de tejido en diversos colores disponibles.	Diseño individual.