



LÍNEA WIN

FERRO

S3+CI+SRC+HRO. ESD.

CERTIFICACIÓN:
EN ISO 20345-2011
ESD: EN 61340-4-3: 2020

Diseño moderno y versátil.
Corte piel flor lisa y bandas de visibilidad. ESD: alta disipación de cargas electrostáticas.
Forros 3D transpirables.
Altas prestaciones en ergonomía, flexión, confort y transpiración.
Plantilla antibacteriana termoconformada.

0% METAL



DESCRIPCIÓN:

Bota fabricada en piel flor lisa hidrofugada de primera calidad. Cuello acolchado en textil 3D y cordura textil anti-abrasión. Suela en caucho nitrilo con suela intermedia de poliuretano expandido y antideslizante SRC. Puntera de seguridad de fibra de vidrio, anatómica, a magnética y plantilla anti perforación multicapas textiles. Cierre áncora/cordones. Plantilla antibacteriana termoconformada. Reflectantes de visibilidad laterales traseros y logos reflectantes. Calzado 100% NO METAL.

CARACTERÍSTICAS



CORTE:		Piel flor lisa hidrofugada negra. Cuello en Cordura anti abrasión.			
FORRO:	TRASERO	Textil tridimensional verde y negro absorbente y transpirable. Tira de sujeción talón.			
	PALA	Tela sin tejer polyester foam. 652 gr/ml tipo fibras aglomeradas.			
LENGÜETA O FUELLE:		Exterior en Cordura gris anti-abrasión, interior en textil 3D verde transpirable.			
PALMILLA:		Textil alta tenacidad cero penetración.			
SUELA:	COMPOSICIÓN:	PU2D			
	COEFICIENTES DE DESLIZAMIENTO:	SRA	PLANO	n/a	
			TACÓN	n/a	
		SRB	PLANO	n/a	
		TACÓN	n/a		
CALIFICACIÓN:		SRC			
PUNTERA:		HFCD FiberGlass amagnética, alta resistencia a los impactos, efecto memoria,anatómica, térmicamente aislante. Peso 45 grs.			
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:		Textil multicapa de fibras entrelazadas antiperforación (1.100 N)			
PLANTILLA CONFORT:					
OTROS VALORES A DESTACAR:	HORMA:	Horma extra-ancha			
	RANGO TALLAS:	36-48			
	PESO:	1.200 gramos			
	OTROS:	Reflectantes laterales y trasero.			

Nº CERTIFICADO: CE-LEC FI00371832. Actualización: n/a

