

LÍNEA GTX
HORUS
S3+CI+SRC

[0% METAL]



CERTIFICACIÓN:
EN ISO 20345-2011

- Corte en cordura bicolor hidrofugada transpirable.**
- Muy ligero y flexible**
- Máximo confort**
- Alto nivel de antideslizamiento**
- Refuerzo de microfibra en zona de talón**
- Plantilla confort acolchada con porón en zona de talón.**



DESCRIPCIÓN:

Zapato con estilo deportivo fabricado en cordura hidrofugada transpirable, corte de una sola pieza lo que lo hace muy confortable. Libre de elementos metálicos. Diseño de molde especial con elevación en zona de puntera y trasera especial en trabajos de rodillas. Forros interiores con elevados valores de transpirabilidad. Nuevo piso GTX de PU doble densidad. Puntera de seguridad de fibra de vidrio, anatomica, amagnética y antioxidante.

CARACTERÍSTICAS



CORTE:		Textil cordura hidrofugada transpirable, de una sólo pieza máximo confort		
FORRO:	TRASERO	Textil 3D transpirable de de color verde acolchado		
	PALA	Tela sin tejer tipo fibras aglomeradas de color gris		
LENGÜETA O FUELLE:		Cordura negra y textil 3D verde acolchado		
PALMILLA:		Textil multicapa antiperforación de fibras entrelazadas		
SUELA:	COMPOSICIÓN:	PU2D		
	COEFICIENTES DE DESLIZAMIENTO:	SRA	PLANO	0,38
		SRB	TACÓN	0,34
	CALIFICACIÓN:	SRC		
PUNTERA:	FiberGlass amagnética, anatómica, aislante, inoxidable 45g > 200 J			
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:		Textil multicapa antiperforación de fibras entrelazadas		
PLANTILLA CONFORT:		Acolchada con EVA espumado, antiestática, ergonómica, absorbente con burbuja confort y antifatiga en el talón		
OTROS VALORES A DESTACAR:	HORMA:	Horma extra-ancha		
	RANGO TALLAS:	36-49		
	PESO:	950 gramos el par		
	OTROS:	Válido para trabajos tanto en interior como exterior		

Nº CERTIFICADO: 277901931 Rev1. Actualización: 12/2/2021



Puntera HDFC
Fibra composite



Plantilla antiperforación textil



Resistencia eléctrica, calzado antiestático



Plantilla aislante del frío



Absorción de la energía en el talón



Resistencia a la perforación

