



- **NORMA:** EN ISO 25980:2015 (exc. transparentes)
Organismo certificador: DIN CERTCO , Organismo notificado: 0196

► DESCRIPCIÓN:

Biombo en kit de un cuerpo. Incluye una cortina de 0,4 mm de grosor. La cortina es resistente a chipas y retardante de la llama para una vida duradera. Esta cortina consta de una doblez en la parte superior e inferior, por la cual se intruce el tubo superior e inferior respectivamente de la estructura. Queda así suspendidas de manera homogénea mejorando la duración de las mismas. Las colores aptos para soldadura al arco son los siguientes: T40 (roja), T55 (verde), T75M (verde mate).

► CAMPO DE APLICACIÓN:

Perfecto para delimitar zonas en la industria. Muy fácil de trasladar por su estructura ligera. Las cortinas filtran las radiaciones nocivas (UV+IR) desprendidas en los procesos de soldadura, protegiendo a las personas que trabajan en entornos de la soldadura.

El color de la cortina corresponde aprox. a un tonos DIN 4 - 7,5 ; con un factor de riesgo de 0,8 a 0,05, apropiado para soldadura al arco.

► MATERIALES:

PVC tratado.

► TONO DISPONIBLE:

T40 (roja), T55 (verde),
T75M (verde mate).

► MEDIDAS CUERPO CENT.:

2.000 x 1.870 mm

► DIST. AL SUELO APROX.:

250 mm. aprox.

► LONGITUD PIES:

500 mm