

MASCARILLA FFP2 NR DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA.

FABRICADO EN ESPAÑA

EN 149:2001+A1:2009



Empresa con licencia:
am agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

AENOR

GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001

AENOR

GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001

COLORES DISPONIBLES



Blanca Negra



Certificadas según Reglamento
(UE) 2016/425 Anexo VIII por:

AENOR CE 0099



FABRICACIÓN
NACIONAL



USO
PROFESIONAL

Equipos de Protección
Individual **Categoría III**



Eficiencia
filtración
PARTÍCULAS
≥ 95%

MASCARILLA FFP2 NR

Las mascarillas FFP2 que fabricamos son un tipo de mascarilla con filtro, sin válvula de exhalación. Ofrece protección al usuario cubriéndole la nariz, la boca y el mentón. Se sujetan a las orejas con dos hilos elásticos de 5 mm, compuestos de Nylon+Poliéster y se adapta perfectamente al tabique nasal mediante un alambre metálico.

La mascarilla está compuesta por 5 capas de tejido superpuestas y soldadas por ultrasonidos. Dos capas exteriores, la interna y la externa, están fabricadas por Tejido No Tejido, llamado Spunbond con un gramaje de 46 g/ m². La capa intermedia que cumple la función de separar las capas filtrantes. Las dos capas filtrantes, fabricadas en Polipropileno (Meltblown), que cuentan con un gramaje de 26 g/ m² y su eficacia de filtración solicitada es del 99,98%.

RESISTENCIA A LA RESPIRABILIDAD

Inhalación	30 l/min 0,68 mbar	90 l/min 2,37 mbar
Exhalación	160 l/min 2,97 mbar	

DATOS TÉCNICOS

RENDIMIENTO	
Test de Fijación	✓
Simulación en Trabajo	✓
FUGAS	
Ejercicio individual	> 6,7 %
PENETRACIÓN DEL MATERIAL FILTRANTE	
Cloruro de sodio	> 0,6 %
Parafina	> 0,6 %

Imflamabilidad	✓
Dióxido de carbono	0,49%
Compatibilidad con la piel	Compatible

+ Sanitarios

+ Empresas

+ Farmacias

+ Comercios

+ Oficinas