



TEGERA® INFINITY 8801



Conozca más

ACABADO EN ESPUMA SUPERSUAVE CON PALMA RECUBIERTA

Flexible guante de trabajo con tejido en galga 15 y espuma de nitrilo supersuave que proporciona un agarre excelente en superficies secas. Materiales transpirables para ofrecer comodidad. Protección al calor por contacto 100 °C. Amplia gama de tallas para garantizar un ajuste perfecto. Respetuoso con la piel, con certificaciones Dermatest y OEKO-TEX.

PROPIEDADES

- Duradero
- Extra flexible
- Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos
- Extra cómodo
- Buen agarre

CARACTERÍSTICAS

- Aptos para la manipulación de productos alimentarios
- Fino
- Resistentes al calor por contacto 100 °C

EVITA EL RIESGO DE

lesiones por abrasión, ampollas, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con la suciedad, sequedad, grietas

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

entornos secos, entornos mojados, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

montajes de precisión, montajes, manejo de maquinaria, edificación y construcción, carpintería, trabajos de instalación, instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, ingeniería, transporte, conducción de maquinaria, trabajos en almacén, trabajos aeroportuarios, reparaciones, servicio, trabajo en tienda

SECTORES DE USO PRINCIPALES

machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al calor, Guantes para trabajos de precisión

CATEGORÍA Cat. II

COLECCIÓN Infinity

MATERIAL DEL FORRO Nylon, Spandex, 15 gg

LONGITUD 205-265 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve externo de espuma para mejor agarre

COLOR Negro, Amarillo

PARES POR: LOTE/CAJA 6/120

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo, PU acuoso

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES

INTERNOS Nilón, Elastano


ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES

EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009



Contact heat rating valid for palm area only

| TAMAÑO | N.º REF. | EAN |
|--------|----------|---------------|
| 5 | 8801-5 | 7340118327785 |
| 6 | 8801-6 | 7340118318660 |
| 7 | 8801-7 | 7340118318677 |
| 8 | 8801-8 | 7340118318684 |
| 9 | 8801-9 | 7340118318691 |
| 10 | 8801-10 | 7340118318646 |
| 11 | 8801-11 | 7340118318653 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com