



TEGERA® 849



Conozca más

CONTRA EL ACEITE DE MOTOR Y EL ACEITE DE COCINA

Guante desechable de nitrilo, elegante y duradero, para trabajos versátiles. Manga larga para mayor protección contra aceites. Adecuado para uso alimentario. Sin látex para reducir el riesgo de alergias. Protección contra virus. Apto para pantallas táctiles: no hay que quitarse los guantes para usar el móvil.

PROPIEDADES

- Muy duradero
- Buen ajuste
- Buen agarre
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Flexible
- Alto nivel de protección

CARACTERÍSTICAS

- Con membrana impermeable
- Aptos para la manipulación de productos alimentarios
- Protección frente a salpicaduras de productos químicos
- Válido para pantalla táctil
- Elevada resistencia a la punción en comparación con guantes similares
- Extra largos
- Sin ftalatos
- Sin látex

EVITA EL RIESGO DE

riesgo de infección, contacto con la suciedad, contacto con humedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, desechables, entornos húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

montajes, cuidados, limpieza, manipulación de alimentos, manipulación de productos alimentarios, asistencia sanitaria, trabajos en hoteles y restaurantes, trabajos en cocinas, trabajos en laboratorio, trabajos de pintura con spray, pintura, reparaciones, trabajos en seguridad y policía, servicio

SECTORES DE USO PRINCIPALES

oil, gas, petrochemical, food processing, chemical, horeca, service

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes desechables

CATEGORÍA Cat. III

GROSOR 0,19 mm

LONGITUD 290 mm

INTERIOR Sin polvo

COLOR Negro

CANTIDAD POR PAQUETE 50 unidades

PAQUETES POR: LOTE/CAJA No se vende en lote/10

AQL 1.5

TIPOS DE EMBALAJE Caja

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo

CONFORMIDAD

CE 2777

UK 0321

EAC

TP TC 019:2011



Información/UI



EN ISO 374-1:2016/A1:2018
Type B
JKOPT



EN ISO 374-5:2016
Virus

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

CARACTERÍSTICAS



Para pantalla táctil



Impermeable

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	J	K	O	P	T
Nivel de permeación 2	3	6	2	3	5
Degradación %	37,3	-12,2	-8,4	-6,6	2,8

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	849-7	7392626057067
8	849-8	7392626057074
9	849-9	7392626057081
10	849-10	7392626057098
11	849-11	7392626057104
12	849-12	7392626064874

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com