



TEGERA® 846



Conozca más

PUÑO EXTRA-LARGO PARA MAYOR PROTECCIÓN

Un guante de nitrilo desechable, con puño extra-largo para mayor protección. Presenta un buen ajuste y está ligeramente texturizado para un buen agarre. 0,19 mm, sin polvo, sin látex y homologado para manipular productos alimentarios. Adecuado para aplicaciones en el sector de la automoción y trabajos de precisión de otros tipos.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• Duradero • Buena sensibilidad en las puntas de los dedos • Flexible • Cómodo • Buen agarre • Buen ajuste	• Extra largos • Válido para pantalla táctil • Aptos para la manipulación de productos alimentarios • Sin látex • Resistentes al aceite y la grasa • Resistente a la humedad

EVITA EL RIESGO DE

riesgo de infección, contacto con la suciedad, contacto con humedad, contacto con sustancias húmedas, contacto con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

entornos de riesgo microbiológico, desechables, entornos húmedos, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

trabajos en el sector pesquero, manipulación de alimentos, trabajos en cocinas, trabajos en hoteles y restaurantes, limpieza, servicio

SECTORES DE USO PRINCIPALES

oil, gas, petrochemical, food processing, automotive, horeca, facilities, service, retail

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes desechables

CATEGORÍA Cat. III

GROSOR 0,19 mm

LONGITUD 290 mm

INTERIOR Sin polvo

COLOR Azul

CANTIDAD POR PAQUETE 50 unidades

PAQUETES POR: LOTE/CAJA No se vende en lote/10

AQL 1.5

TIPOS DE EMBALAJE Bolsa

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo

ESTILO DE PUÑO Bordes enrollados

CONFORMIDAD

CE2777

UK 0321

EAC

TP TC 019:2011



Información/UIS



EN ISO 374-1:2016/A1:2018
Type B
JKOPT



EN ISO 374-5:2016
Virus

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

CARACTERÍSTICAS



Para pantalla táctil



Impermeable

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	J	K	O	P	T
Nivel de permeación 2	3	6	2	3	5
Degradación %	37,3	-12,2-8,4	-6,6	2,8	

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	846-6	7392626073982
7	846-7	7392626074002
8	846-8	7392626074026
9	846-9	7392626074040
10	846-10	7392626073920
11	846-11	7392626073944
12	846-12	7392626073968

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com