# **ALTO 415**

Contacto frecuente | desgaste intermitente

## Finura y tacto para una protección química ligera

# PROTECCIÓN QUÍMICA TIPO B

EN388



1011X



EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

DESTREZA EN 420: 5/5



TIPO B KMT

**CATEGORY 3** 



0334

# VENTAJAS ESPECÍFICAS

### Comodidad

- Sensibilidad táctil, gracias a la finura del guante
- Comodidad y absorción de la transpiración gracias al flocado de algodón



• Buen agarre, gracias al relieve antideslizante



 Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

## **INDUSTRIAS**

- Industria automovilística/mecánica
- Industria aeronáutica
- Otras industrias

## **APLICACIONES**

- Limpieza, mantenimiento industrial
- Pintura por rociado
- Trabajo con materiales compuestos (resinas)

Editar 10/11/2023

# **ALTO 415**

Contacto frecuente | desgaste intermitente

# ( SÍMBOLOS )

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)



EN ISO 374-1

#### PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA



K: Sosa caústica al 40% M: Ácido nítrico 65 % T: Formaldehído 37 %

Resistencia a los cortes

Resistencia a la abrasión

TIPO B

EN 421

CONTAMINACIÓN RADIACTIVA



### EN ISO 374-5



MICROORGANISMOS

Protección contra bacterias y hongos

## **DETALLES DEL PRODUCTO**

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Neopreno y látex natural
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	Negro
Longitud (cm)	32
Grosor (mm)	0.6
Tamaño	6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	6.5E+12 Ω
Resistencia vertical (O)	6.6E+12 Ω

# DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa
•	10 pares/bolsa
	100 pares/cartón

## **LEGISLACIÓN**

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/18/1643
- $\bullet$  Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 Asqual 14 rue des Reculettes
   -75013 Paris France

Editar 10/11/2023