



TEGERA® 884A



Conozca más

TÁCTIL, CON PUNTOS DE NITRILO PARA EL AGARRE

Guante sintético flexible y suave tejido en galga 15, con palma recubierta de espuma de nitrilo y puntos de nitrilo para un gran agarre. Apto para pantalla táctil. Perfecto para trabajos de precisión, trabajos de montaje de precisión, trabajos de inspección y otros tipos de trabajo de manipulación ligera en entornos secos y mojados. Resistente al calor por contacto 100 °C. Respetuoso con la piel, con certificaciones Dermatest y Oeko-Tex.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• Muy duradero • Buena sensibilidad en las puntas de los dedos • Flexible • Buen agarre • Cómodo	• Válido para pantalla táctil • Resistentes al calor por contacto 100 °C

EVITA EL RIESGO DE

lesiones por abrasión, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

entornos secos, entornos mojados, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

montajes de precisión, montajes, trabajos de inspección, manejo de maquinaria, edificación y construcción, carpintería, pintura, trabajos de instalación, instalación eléctrica, instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, trabajos de chapa, embaldosado, construcción, preparación del suelo, trabajos con hormigón, ingeniería, transporte, conducción de maquinaria, trabajos en almacén, trabajos aeroportuarios, minería, trabajos en el sector de la madera, trabajos forestales, trabajos agrícolas, jardinería, reparaciones

SECTORES DE USO PRINCIPALES

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, automotive, transportation, utilities, building and construction

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al calor, Guantes para trabajos de precisión

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DEL FORRO 15 gg, Nylon, Spandex

LONGITUD 220-260 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECCIÓN Puntos

TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO/BIOCIDA

Piritona de zinc (número CAS 13463-41-7)

COLOR Negro, Gris

PARES POR: LOTE/CAJA 12/120

TIPOS DE EMBALAJE Gancho con etiqueta colgante

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo, Puntos de nitrilo

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel A de resistencia al corte

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES

INTERNOS Nilón, Látex natural, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES

EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Información/UI5



EN 407:2020 X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018 4131A

EN ISO 21420:2020



ANSI 4 ABR



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS



Para pantalla táctil

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
5	884A-5	7340118381282
6	884A-6	7340118381435
7	884A-7	7340118322254
8	884A-8	7340118322261
9	884A-9	7340118322278
10	884A-10	7340118322223
11	884A-11	7340118322230
12	884A-12	7340118322247

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com