FICHA TÉCNICA







KARBOR 6

- Mecanismo con freno de fuerza centrífuga.
- Uso vertical.
- Fuerza máxima de impacto 6kN.
- Anilla: anilla de acero giratoria en la parte superior.
- Mosquetones: mosquetón acero cierre rosa ref. 981 en la parte superior+ mosquetón acero automático, giratorio con indicador de caída ref. 976 en la parte inferior.
- Cárter sintético robusto y duradero.

Material		
Cinta	Poliéster 25mm	
Cárter	Sintético	

Norma	EN 360
Longitud (m)	6
Peso (Kg)	2,57
Distancia de parada (m)	1,36
Alto (mm)	437
Largo (mm)	86
Ancho (mm)	137
Carga (Kg)	140
Resistencia estática	15 kN
Fuerza de impacto	< 6 kN
Vida útil (años)	10 de uso + 2 de almacenamiento desde fabricación

FICHA TÉCNICA



CONECTORES KARBOR

Conector inferior 976		
Abertura	20mm	
Material	Acero	
Resistencia	23 kN	
Cierre	Automático	
Giratorio	Sí	
Testigo de caída	Sí	

Conector superior 981		
Abertura	18mm	
Material	Acero	
Resistencia	25 kN	
Cierre	Rosca	
Giratorio	No	
Testigo de caída	No	