

Guantes de nitrilo duraderos y reforzados, que ofrecen protección química con comodidad avanzada.

- **Mejora de la durabilidad:** La composición de nitrilo reforzado de los guantes industriales AlphaTec® 39-122 mejora la durabilidad, alcanzando el nivel 4 de resistencia a la abrasión ANSI.
- **Protección especializada:** La misma composición de nitrilo reforzado asegura defensas químicas ligeras, con resistencia química EN 374 Tipo B.
- **Comodidad elevada:** La forma natural de estos guantes AlphaTec® y su forro de algodón interlock garantizan comodidad avanzada para el usuario, con una transpiración reducida.
- **Menor tensión:** Los dedos curvados y preflexionados y los pulgares en ala de los guantes de seguridad AlphaTec® 39-122 reducen la tensión y la fatiga de las manos.
- **Cumplimiento de la normativa sobre manipulación de alimentos:** También cumplen la normativa de la UE y la FDA sobre manipulación de alimentos.
- **Auténtica versatilidad:** Su destreza y alto nivel de agarre en seco y en mojado garantizan una manipulación segura en diversas aplicaciones.

Industrias

- Mercado Postventa Automotriz
- Fabricación de Metal

Aplicaciones

- Cambio de aceites, fluidos y filtros
- Manipulación de materiales con bordes afilados o rugosos
- Aplicación de acabados en materiales, productos
- Ajuste de componentes de paneles y piezas
- Soporte & mantenimiento de líneas de soporte
- Mantenimiento & reparación de equipos
- Montaje y desmontaje de equipos



Denominado anteriormente: Sol-Knit™ 39-122

Prestaciones claves

- **Composición de nitrilo reforzado:** Durabilidad y protección química
- **Forro de algodón interlock:** Para guantes de protección que ofrecen comodidad avanzada
- **Dedos arqueados y pulgar angulado:** Reducción de la fatiga y el esfuerzo de la mano

Aceleradores químicos de vulcanización

- Zinc-2-Mercaptobenzotiazol

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.

Estándares de rendimiento



Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	TALLA	LONGITUD	COLOR	EMBALAJE
AlphaTec® 39-122	Liner Material: Algodón indesmallable Coating Material: Nitrilo	7, 8, 9, 10	310 mm/12.2 pulgadas	Verde	12 pares por bolsa, 6 bolsas por caja de embalaje.

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Querétaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

Canadá

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.